

# 东西湖区政府采购

## 招 标 文 件

项目编号：WHLKZC-2023-011A(0094)

采购人：武汉市东西湖区应急管理局

项目名称：武汉市东西湖区应急管理局区消防救援大队装配式消防站家具公开招标采购项目

武汉市东西湖区政府采购中心  
2023 年 4 月

## 温馨提示：供应商特别注意事项

一、一律不接受纸质投标文件，只接受具备法律效力的电子投标文件。供应商参加投标前，应当到依法设立的电子认证服务机构（市民之家四楼大厅办理点）办理 CA 数字证书和电子签章。

二、供应商应依法妥善保管和使用 CA 数字证书（账号密码）、电子签章，依《中华人民共和国电子签名法》，本项目使用 CA 数字证书（供应商的账号密码）、电子签章等形成的数据电文、电子签名等内容，将被视为具备法律效力且得到了供应商确认。

三、供应商应于投标截止前上传电子投标文件，同时供应商应充分考虑上传电子投标文件时的不可预见因素。逾期或错误投递的投标文件恕不接收。

四、加★号的条款均被视为不可偏离的指标要求，必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处理。

五、供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，评标委员会认为有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商应当按评标委员会的要求，在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，将被作为无效投标处理。

六、供应商应按照武汉市东西湖区政府采购电子交易系统客户端的要求，对客户端中每一项的要求上传对应的证明文件或投标内容。如未按照客户端要求对应上传的，采购代理机构、评标委员会可视为其未提供该项目的证明文件或投标内容。

七、对可接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

八、供应商一旦依法被确认为中标人，其投标文件中的相关内容（主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等），将会随中标结果公告一并发布在采购信息发布网上，接受社会监督。

九、武汉市东西湖区政府采购中心为采购代理机构，不对供应商提交的相关资料的真实性负责，如供应商发现相关资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。）

## 目录

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>温馨提示：供应商特别注意事项 .....</b>  | <b>2</b>  |
| <b>第一章 投标邀请书 .....</b>       | <b>6</b>  |
| 一、项目基本情况 .....               | 6         |
| 二、投标人的资格要求 .....             | 6         |
| 三、获取招标文件 .....               | 7         |
| 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 .....   | 8         |
| 五、公告期限 .....                 | 8         |
| 六、其他补充事宜 .....               | 8         |
| 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系 .....   | 8         |
| <b>第二章 投标人须知 .....</b>       | <b>10</b> |
| 投标须知前附表 .....                | 10        |
| 一、说    明 .....               | 13        |
| 1. 适用范围 .....                | 13        |
| 2. 当事人定义 .....               | 13        |
| 3. 项目属性及定义 .....             | 13        |
| 4. 投标费用 .....                | 13        |
| 二、    招标文件 .....             | 14        |
| 5. 招标文件的构成 .....             | 14        |
| 6. 招标文件疑问的提交 .....           | 14        |
| 7. 招标文件的澄清、修改 .....          | 14        |
| 8. 现场考察（自行现场考察） .....        | 15        |
| 三、    投标文件 .....             | 15        |
| 9. 投标的语言 .....               | 15        |
| 10. 投标文件的构成 .....            | 15        |
| 11. 投标文件编制 .....             | 16        |
| 12. 投标报价 .....               | 16        |
| 13. 备选方案 .....               | 17        |
| 14. 中标后分包（本项目不接受中标后分包） ..... | 17        |
| 15. 联合体投标（本项目不接受联合体投标） ..... | 17        |
| 16. 资格证明文件 .....             | 18        |
| 17. 投标保证金 .....              | 18        |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 18. 投标有效期 .....            | 18        |
| 19. 投标文件的数量和签署 .....       | 19        |
| 20. 投标文件递交 .....           | 19        |
| 21. 投标文件的修改和撤回 .....       | 19        |
| 四、 开标与评标 .....             | 20        |
| 22. 开标 .....               | 20        |
| 23. 资格审查 .....             | 21        |
| 24. 评标方法 .....             | 21        |
| 25. 评标委员会的组成 .....         | 22        |
| 26. 评标程序 .....             | 22        |
| 五、 投标人信用信息及查询 .....        | 22        |
| 27. 信用信息查询渠道及使用规则 .....    | 22        |
| 六、 中标与合同 .....             | 23        |
| 28. 确定中标人 .....            | 23        |
| 29. 合同授予 .....             | 23        |
| 30. 合同签订 .....             | 24        |
| 七、 采购信息公告 .....            | 24        |
| 31. 公告的媒体及规定 .....         | 24        |
| 八、 质疑及提交 .....             | 24        |
| 32. 质疑提交 .....             | 24        |
| 33. 投标人应知其权益受到损害之日是指 ..... | 25        |
| 34. 质疑书应当包括下列主要内容 .....    | 25        |
| 35. 不予受理的情形 .....          | 25        |
| 九、 相关条文解读 .....            | 25        |
| 十、 其他注意事项 .....            | 26        |
| 十一、 适用法律 .....             | 26        |
| 十二、 招标文件的解释权 .....         | 26        |
| <b>第三章 项目技术要求 .....</b>    | <b>27</b> |
| 一、 家具数量清单及参数要求 .....       | 27        |
| 二、 商务及其他要求 .....           | 46        |
| <b>第四章 资格审查方法及标准 .....</b> | <b>49</b> |
| 一、 资格审查方法 .....            | 49        |
| 二、 资格审查标准 .....            | 49        |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第五章 评标方法、程序及标准 .....</b> | <b>52</b> |
| 一、 评标方法 .....               | 52        |
| 二、 评标程序及标准 .....            | 52        |
| （一）符合性审查 .....              | 52        |
| （二）澄清有关问题 .....             | 53        |
| （三）综合比较与评价 .....            | 54        |
| （四）推荐中标候选人名单或确定中标人 .....    | 55        |
| 三、 评审因素及评分标准 .....          | 57        |
| <b>第六章 合同书格式（参考） .....</b>  | <b>61</b> |
| <b>第七章 投标文件格式（参考） .....</b> | <b>63</b> |
| 投标文件组成 .....                | 64        |
| 投标书 .....                   | 66        |
| 投标货物清单 .....                | 67        |
| 法定代表人身份证明 .....             | 68        |
| 法定代表人授权书 .....              | 69        |
| 投标人的资格声明 .....              | 70        |
| 资格条件承诺函 .....               | 71        |
| 项目技术要求响应、偏离说明表 .....        | 72        |
| 开标一览表 .....                 | 74        |
| 投标报价明细表 .....               | 75        |
| 中小企业声明函 .....               | 76        |
| 残疾人福利性单位声明函 .....           | 77        |
| 项目负责人、技术负责人简历表 .....        | 79        |
| 项目班子成员情况表 .....             | 80        |
| 投标人类似项目业绩表 .....            | 81        |

# 第一章 投标邀请书

## 项目概况

武汉市东西湖区应急管理局区消防救援大队装配式消防站家具公开招标采购项目的潜在投标人应在武汉市东西湖区政府采购电子交易系统 (<http://58.48.73.11:9090/>) 获取招标文件, 获取服务联系电话: 027-83893519, 并于 2023 年 5 月 9 日 9 点 30 分 (北京时间) 前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1. 项目编号: WHLKZC-2023-011A(0094)
2. 采购计划备案号: J22120235-0094
3. 项目名称: 武汉市东西湖区应急管理局区消防救援大队装配式消防站家具公开招标采购项目
4. 采购方式: 公开招标
5. 预算金额: 123.65 万元
6. 最高限价: 123.65 万元
7. 采购需求: 家具
8. 合同履行期限: 合同签订后接采购方通知后 20 个日历天, 完成供货及安装; 验收合格后 5 年, 质保期内产品产生质量问题, 有供应商派人免费上门维修, 不收取任何费用 (人为损坏与低值易耗品除外); 自验收报告签字确认之日起, 开始进入质保期。
9. 本项目 (是/否) 接受联合体投标: 否
10. 是否可采购进口产品: 否
11. 本项目 (是/否) 接受合同分包: 否
12. 本项目 (是/否) 专门面向中小微企业: 是
13. 面向中小微企业的类型为: 中小微企业

## 二、投标人的资格要求

### (一) 基本资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定, 即:
  - (1) 具有独立承担民事责任的能力;

- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (5) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3. 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的, 不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4. 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单, 未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

**(二) 落实政府采购政策需满足的资格要求:** 本项目专门面向中小微企业, 供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

**(三) 本项目的特定资格要求:** 无

### 三、获取招标文件

1. 时间: **2023 年 4 月 17 日至 2022 年 4 月 21 日** (提供期限自本公告发布之日起不得少于 5 个工作日), 每天上午 8: 30 至 12: 00, 下午 2: 00 至 5: 00 (北京时间, 法定节假日除外)

2. 地点: 网上获取, 获取服务联系电话: 027-83893519

3. 方式:

供应商获取招标文件可通过登录武汉市东西湖区政府采购电子交易系统 (<http://58.48.73.11:9090>) 直接获取, 流程如下:

(1) 未注册账号的供应商, 请先完成系统账号注册, 经审核通过后再办理 CA 锁。方式为: 打开武汉市东西湖区政府采购电子交易系统首页, 点击“供应商注册”进入网上信息注册填写。供应商注册时应诚信、客观、真实和准确地填写相关信息, 不能弄虚作假或假冒他人名义。否则, 一经发现, 将按国家有关规定进行处理, 并在有关网站上公示, 由此产生的后果由供应商自己承担。注册完成后由系统后台人员审核通过后可进行 CA 锁办理, 办理细则及操作流程可在武汉市东西湖区政府采购电子交易系统首页-下载中心, 下载《武汉市东西湖区政府采购电子交易系统 CA 数字证书及电子签章办理流程》。

(2) 已有登录账号但未办理 CA 的用户可在获取文件有效时间内 (北京时间、下同) 登

录“武汉市东西湖区政府采购电子交易系统，明确所申请具体项目标段，直接从网上下载招标文件（注：未办理 CA 锁的供应商无法网上投标，请潜在供应商合理安排时间及时前往武汉市民之家四楼大厅窗口办理 CA，否则，由此产生的后果由供应商自行承担）。

（3）已办理 CA 证书的供应商可在获取文件有效时间内登录武汉市东西湖区政府采购电子交易系统下载招标文件。

4. 售价：0 元

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（1）时间：2023 年 5 月 9 日 9 点 30 分（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于 20 日）

（2）地点：武汉市东西湖区公共资源交易中心 1 号开标室（武汉市东西湖区政府采购电子交易系统）

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

#### 六、其他补充事宜

供应商无需提交纸质投标文件，需于截止时间前在武汉市东西湖区政府采购电子交易系统上传电子投标文件一份；投标过程中如遇系统操作问题可咨询 027-83893519。

#### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

##### 1. 采购人信息

名 称： 武汉市东西湖区应急管理局

地 址： 武汉市东西湖区临空港大道台商大厦 5 楼

联系方式：027-83080375

##### 2. 采购代理机构信息

名 称： 武汉市东西湖区政府采购中心

地 址： 武汉市东西湖区七雄路 111 号（东西湖区政务中心 4 楼）

联系方式：027-83256332

##### 3. 项目联系方式

项目联系人：李珊、程亚平

电 话： 027-83256332

#### **八、政府采购监督管理部门电话**

电 话： 027-83210041

#### **九、信息发布媒体**

湖北政府采购网（网址：<http://www.ccgp-hubei.gov.cn>）

武汉市东西湖区政府采购电子交易系统（<http://58.48.73.11:9090>）

## 第二章 投标人须知

### 投标须知前附表

| 序号 | 名称             | 内容                                                                                                                                        |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 项目编号           | WHLKZC-2023-011A(0094)                                                                                                                    |
| 2  | 项目名称           | 武汉市东西湖区应急管理局区消防救援大队装配式消防站家具公开招标采购项目                                                                                                       |
| 3  | 项目属性           | <input checked="" type="checkbox"/> 货物 <input type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 服务                                            |
| 4  | 采购人            | 武汉市东西湖区应急管理局                                                                                                                              |
| 5  | 投标保证金          | 本项目不收取投标保证金                                                                                                                               |
| 6  | 投标文件           | 本次采购项目投标文件需提供武汉市东西湖区政府采购电子交易系统电子响应文件。<br>未按要求提供规定格式投标文件的，将作无效投标处理。                                                                        |
| 7  | 电子版投标文件加密及递交时间 | 投标人应当在投标截止时间前,通过互联网使用 CA 数字证书登录“武汉市东西湖区政府采购电子交易系统”，选择所投包号将电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“武汉市东西湖区政府采购电子交易系统”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。 |
| 8  | 投标文件编制         | 投标人应按照客户端的要求上传相应的投标内容，合成投标文件，并通过 CA 上传。投标人未按照客户端规定要求上传相应的投标内容，其后果及责任由投标人自行承担。                                                             |
| 9  | 履约保证金          | 本项目无需缴纳履约保证金                                                                                                                              |
| 10 | 多包投标规定         | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无                                                                          |
| 11 | 投标有效期          | 提交投标文件截止之日起 90 日历日                                                                                                                        |
| 12 | 资格预审           | 无                                                                                                                                         |
| 13 | 投标文件递交时间       | 详见第一章“投标邀请书”要求                                                                                                                            |
| 14 | 开标时间、地点        | 详见第一章“投标邀请书”要求                                                                                                                            |
| 15 | 备选方案           | 不允许                                                                                                                                       |
| 16 | 实物样品           | 不提供                                                                                                                                       |
| 17 | 现场考察           | <input type="checkbox"/> 集中组织 <input checked="" type="checkbox"/> 不集中组织                                                                   |
| 18 | 现场演示           | 是否要求现场讲解或演示： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                             |
| 19 | 中标后分包          | <input type="checkbox"/> 允许 <input checked="" type="checkbox"/> 不允许                                                                       |
| 20 | 评标办法           | 综合评分法<br>详见第五章“评标方法、程序及标准”要求                                                                                                              |
| 21 | 中小企业           | <input checked="" type="checkbox"/> 专门面向 <input type="checkbox"/> 非专门面向                                                                   |
| 22 | 中小企业定义         | 本文所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，                          |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                | 在政府采购活动中视同中小企业。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 23 | 对应中小企业划分标准所属行业 | <b>工业</b><br>从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24 | 监狱企业           | 非专门面向                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 25 | 联合体投标          | 详见第一章“投标邀请书”要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26 | 质疑及提交          | 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式或通过武汉市东西湖区政府采购电子交易系统向采购人或集中采购机构提出质疑。<br>针对同一采购程序环节的质疑须在法定质疑期内一次性提出。<br>采购人负责受理并答复供应商提出的针对采购文件、采购结果等实质性内容的质疑。<br>接收质疑函的联系单位：武汉市东西湖区应急管理局<br>接收质疑函的联系地址：武汉市东西湖区临空港大道台商大厦 5 楼<br>接收质疑函的联系电话：027-83080375<br>采购中心负责受理并答复供应商对采购流程、程序提出的质疑。<br>接收质疑函的联系单位（部门）：武汉市东西湖区政府采购中心<br>接收质疑函的联系地址：武汉市东西湖区七雄路 111 号（东西湖区政务中心 4 楼）<br>接收质疑函的联系电话：027-83255701 |
| 27 | 公告媒介           | 湖北政府采购网（ <a href="http://www.ccgp-hubei.gov.cn/">http://www.ccgp-hubei.gov.cn/</a> ）<br>武汉市东西湖区政府采购电子交易系统<br>（ <a href="http://58.48.73.11:9090">http://58.48.73.11:9090</a> ）                                                                                                                                                                                                                                |
| 28 | 中标结果通知书领取      | 中标结果公告发布后，所有投标人可在武汉市东西湖区政府采购电子交易系统上的“中标通知书下载”和“中标结果通知书下载”版块领取中标通知书和中标结果通知书。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 29 | 政府采购合同线上融资服务   | 为缓解中小企业融资困难、助力中小企业健康发展，政府采购中标(成交)供应商可根据自身经营情况自行决定是否融资，自愿选择试点金融机构、融资方式。具体政策要求可登录湖北政府采购网( <a href="http://www.ccgp-hubei.gov.cn/">http://www.ccgp-hubei.gov.cn/</a> ) 查看《湖北省财政厅中国人民银行武汉分行湖北省经济和信息化厅关于印发《湖北省政府采购合同融资实施方案》的通知》(鄂财采发[2020]5 号)。为进一步鼓励支持引导中小企业发展，推进政府采购合同融资，有效缓解中小企业融资难问题，如有资金需求，可联系东西湖区财政局（联系电话：027-83210041）协助办理政府采购合同融资。                                                                         |
| 30 | 政府采购预付款保函和履约保函 | 政府采购预付款保函和履约保函：根据《关于推进政府采购预付款保函和履约保函工作的通知》(武财采〔2022〕341 号)文件要求，政府采购中标(成交)供应商可向采购单位出具预付款保函和                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|    |           |                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |           | 履约保函，加快企业资金流转。                                                                                                                                                                                                          |
| 31 | 需要补充的其他内容 | <p>1) 除本招标文件另有规定外，招标文件中出现的类似于“近三年”或“前三年”、“近五年”或“前五年”均指递交投标文件截止时间以前3年或前5年，以此类推。如：递交投标文件截止时间为2023年3月1日，则“近三年”是指2020年3月1日至2023年3月1日。</p> <p>2) 如无特别说明，本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。招标文件另有明确说明的，以说明为准。</p> |

注：如有投标人须知正文条款与投标须知前附表不一致，以投标须知前附表为准。

# 一、说 明

## 1.适用范围

招标文件仅适用于第一章“投标邀请书”中所述项目的货物、工程及服务的采购。

## 2.当事人定义

2.1 “采购人”是指：详见第一章“投标邀请书”。

2.2 “监管部门”是指：武汉市东西湖区政府采购办公室。

2.3 “集中采购机构”是指：武汉市东西湖区政府采购中心。

2.4 “投标人”是指：响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5 “合格的投标人”是指：资格审查和符合性审查合格的投标人。

2.6 “中标人”是指：经评标委员会评审，授予合同的投标人。

## 3.项目属性及定义

3.1 “货物”是指：各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

3.1.1 招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》及相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。

3.1.2 投标的货物应是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。

3.2 “工程”是指：与建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮无关的工程。

3.3 “服务”是指：除货物和工程（含本章 3.2 条所述工程及《招标投标法》所定义工程）以外的其他政府采购对象, 包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

3.4 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。

## 4.投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，集中采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 根据《政府采购法》和有关规定，集中采购机构不向中标人收取中标服务费。

## 二、招标文件

### 5.招标文件的构成

第一章 投标邀请书

第二章 投标人须知

第三章 项目服务要求

第四章 资格审查方法及标准

第五章 评标方法、程序及标准

第六章 合同书格式（参考）

第七章 投标文件格式（参考）

其 他 在招标过程中由集中采购机构发出的修正和补充文件等

### 6.招标文件疑问的提交

- 6.1潜在投标人对招标文件有疑问的，可以向集中采购机构提出询问，或在 6.2 规定的时间前以书面的形式向集中采购机构提交疑问函。
- 6.2潜在投标人在项目招标公告期限届满之日起 7 个工作日内未对招标文件提出疑问的，集中采购机构将视其认同招标文件，在规定的时间内就招标文件内容提出的疑问将不予受理。
- 6.3集中采购机构将组织采购人对潜在投标人所提交疑问以书面（或网上公告）的形式予以答复。必要时，集中采购机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个领取招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

### 7.招标文件的澄清、修改

- 7.1集中采购机构和采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，集中采购机构和采购人将在投标截止时间至少 15 日前，通过“武汉市东西湖区政府采购电子交易系统”以数据电文通知及网上公告公布的形式告知所有获取招标文件的潜在投标人。
- 7.2为使潜在投标人有充足时间对招标文件的澄清或者修改的内容进行研究和响应，集中采购机构和采购人可适当顺延提交投标文件的截止时间，并通过“武汉市东西湖区政府采购电子交易系统”以数据电文通知及网上公告公布的形式告知所有领取招标文件的潜在投

标人。

- 7.3澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对潜在投标人具有约束力。投标人应实时关注“武汉市东西湖区政府采购电子交易系统”上发出的修改通知，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。
- 7.4因“武汉市东西湖区政府采购电子交易系统”系统故障导致无法投标的，东西湖区政府采购中心及时通知采购人，采购人视情况决定是否顺延投标截止时间。因投标人自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。

## **8.现场考察（自行现场考察）**

- 8.1采购人可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察。采购人组织现场考察的，潜在投标人可对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。
- 8.2采购人向潜在投标人提供有关现场的数据和资料。是采购人现有的能被潜在投标人利用的客观资料，采购人对潜在投标人依此作出的任何推论、理解和结论均不负责任。
- 8.3经采购人允许，潜在投标人可进入项目现场进行考察，但潜在投标人不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。潜在投标人应自行承担现场考察的全部费用、责任和风险。

# **三、投标文件**

## **9.投标的语言**

投标人提交的投标文件以及投标人与集中采购机构或采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的相关证明文件、资料或文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的相关内容时以中文翻译本为准。

## **10.投标文件的构成**

投标人编制的投标文件应包括但不限于下列内容（详见第七章“投标文件格式”组成）：

投标书

资格证明文件

报价文件

商务文件

技术文件

投标人编制的投标文件应在“武汉市东西湖区政府采购电子交易系统客户端”上完成。投标人未按照客户端规定要求上传相应的投标内容，其后果及责任由投标人自行承担。

## **11.投标文件编制**

11.1 投标人应当在投标截止时间前，下载“武汉市东西湖区政府采购电子交易系统客户端”，并使用 CA 数字证书登录，选择所投包号进行投标。

11.2 投标人应按照客户端的要求上传相应的投标内容，合成投标文件，并通过 CA 上传投标文件。投标人未按照客户端规定要求上传相应的投标内容，其后果及责任由投标人自行承担。

11.3 投标人完成投标文件上传后，“武汉市东西湖区政府采购电子交易系统”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，投标文件未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，采购人（“武汉市东西湖区政府采购电子交易系统”）将拒收。

11.4 如招标文件有分包要求，投标人对招标文件中多个包进行投标的，其电子投标文件的编制应按每包要求分别上传。

11.5 投标人应按照招标文件第七章“投标文件格式”提供的《投标书》、《开标一览表》、《投标报价明细表》、《法定代表人授权书》等格式、要求、规定来编制投标文件。

11.6 投标人应对投标文件中所提供资料的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。投标人应自觉接受采购人、集中采购机构对其中任何资料进一步核实的要求。

11.7 因投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据等，由此产生的后果及责任由投标人自行承担。

## **12.投标报价**

12.1 投标人所提供的货物（工程或服务）均以人民币计价。

12.2 投标人应按照“第三章 项目技术、服务”规定的货物（工程或服务）内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按照《开标一览表》和《投标报价明细表》的格式报出分项价格和投标总价。报价上的优惠应体现在各分项报价中，投标总价应为优惠后的最终报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。

12.3 《投标报价明细表》填写时应响应下列要求：

12.3.1 应包括所有根据合同或其他原因由投标人支付的款项、费用；

12.3.2 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物（工程或服务）的有关费用；

12.3.3 应详细提供《投标报价明细表》和《投标货物、服务清单》等内容，否则按照**无效投标处理**。

12.4每一种规格的货物（工程或服务）只允许有一个报价，否则按照**无效投标处理**。

12.5投标人的投标总报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。故投标人的投标总报价应包含本招标内容全部工作所需的一切费用，即投标总报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），采购人不予支付。

12.6对于招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入其投标总价。在合同实施时，采购人将不予支付投标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在其投标总价中。

12.7投标人应对项目招标范围内的全部内容进行报价，不得缺、漏项或只投其中的部分内容的，否则按照**无效投标处理**。

### **13.备选方案**

只允许投标人提供一个投标方案（招标文件中要求提供备选方案的除外），否则按照**无效投标处理**。

### **14.中标后分包（本项目不接受中标后分包）**

招标文件规定项目非主体、非关键性工作中标后可以分包的，投标人拟在中标后将项目的非主体、非关键性工作分包，应当在投标文件中载明具备相应资质条件的分包承担主体，分包承担主体不得再次分包。

以合同分包的形式预留专门面向中小微企业份额的，应当将分包意向协议作为采购合同的组成部分。

### **15.联合体投标（本项目不接受联合体投标）**

15.1两个及以上供应商可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参与投标。

15.2采取联合体形式投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体的主体应完全满足项目投标人资格要求。

15.3联合体各方之间应签订联合投标协议，明确约定联合体主体及各方承担的工作和相应的责任，且授权联合体牵头人代表各方对其投标文件盖章及签字，联合体牵头人所盖章签署

的文件联合体各方均认可，其投标文件中应提供联合投标协议。

15.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

15.5采取联合体形式投标的，投标文件由联合体牵头人按照要求在要求“盖单位章”的地方，使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章，在签字的地方，使用 CA 数字证书加盖法定代表人的个人电子印章或电子签名章。

15.6联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

15.7联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

15.8招标文件第一章“投标邀请书”中未载明是否接受联合体投标的，视同接受。

15.9以联合体形式参与投标的，其价格扣除相关规定详见第五章“评标方法、程序及标准”。

## **16.资格证明文件**

16.1投标人应按本节及第四章“资格审查方法及标准”的要求，提供足以证明其符合项目“投标人资格要求”且中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的组成部分。

16.2资格证明文件应真实、合法，并就此承担相应法律责任。

16.3电子投标文件中证明资料的“复印件”均应为“原件的扫描件”。

16.4资格证明文件内容详见第四章“资格审查方法及标准”中资格审查内容。

## **17.投标保证金**

根据《武汉市公共资源交易管理办公室武汉市财政局关于停止收取政府采购招标投标活动保证金有关事项的通知》（武公共资源办〔2018〕29号）和《市人民政府关于进一步优化营商环境的意见》（武政规〔2018〕23号）的规定，自2018年11月1日起，凡使用财政性资金进行政府采购招标投标活动，采购人、采购代理机构和招投标交易场所不得收取投标保证金。

## **18.投标有效期**

18.1投标有效期详见本章“投标须知前附表”中规定。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期不足的，按照**无效投标处理**。

18.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，集中采购机构或采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝集中采购机构或采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人不会被要求和允许修正其投标内容。

## **19.投标文件的数量和签署**

19.1本次采购项目投标文件需提供武汉市东西湖区政府采购电子交易系统电子响应文件。未按要求提供规定格式投标文件的，将作无效投标处理。

19.2投标文件格式文件要求“盖单位章”的地方，投标人应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章；要求“签字”的地方，投标人应使用 CA 数字证书加盖法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定在要求“盖单位章”的地方加盖联合体牵头人单位电子印章；在要求“签字”的地方加盖联合体牵头人法定代表人的个人电子印章或电子签名章。招标文件有特别说明的除外，否则按照无效投标处理。

19.3武汉市东西湖区政府采购电子交易系统支持投标文件一键签章功能，投标人使用一键签章功能即代表投标人认可投标文件所有盖章页面当前页的内容。投标人应按照武汉市东西湖区政府采购电子交易系统客户端的要求，对客户端中每一项要求上传对应的证明文件或投标内容。如未按照客户端要求对应上传的，采购代理机构、评标委员会可视为其未提供该项的证明文件或投标内容。

## **20.投标文件递交**

投标人完成投标文件上传后，“武汉市东西湖区政府采购电子交易系统”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，投标文件未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，采购人和采购代理机构（“武汉市东西湖区政府采购电子交易系统”）将拒收。

## **21.投标文件的修改和撤回**

21.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，投标人撤回投标文件的，在“武汉市东西湖区政府采购电子交易系统”直接进行撤回操作。所有操作系统将会进行记录。

21.2投标有效期内投标人不得撤销其投标文件。

21.3 投标人所递交的投标文件无论中标与否不予退还。

## 四、开标与评标

### 22. 开标

22.1 集中采购机构在第一章“投标邀请书”中约定的日期、时间和地点组织公开开标。投标人可在能够保证设施设备可靠、互联网畅通的任意地点，通过互联网在线参加开标，并实时在线关注开标情况。

22.2 投标人法定代表人或其授权代表可以携带有效身份证明及法定代表人授权书参加项目开标会，投标人不参加现场开标的，可通过互联网在线参加开标。截止投标文件递交时间，投标人不足 3 家的，不进行开标。

22.3 开标时，经参加现场开标的投标人代表确认后，由集中采购机构工作人员在线进行**开标一览表及投标文件服务器解密**，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

22.4 集中采购机构负责对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员对开标记录进行签字确认。

22.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、集中采购机构相关人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、集中采购机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。如投标人对采购人、集中采购机构的回复不满意，可以在开标结束后 1 小时内通过武汉市东西湖区政府采购电子交易系统提出疑义。

22.6 如投标人对开标过程和开标记录有疑义且未得到解答，可以在开标结束后 1 小时内通过武汉市东西湖区政府采购电子交易系统提出疑义。否则系统将自动视为投标人确认。

#### 22.7 开标程序

主持人按下列程序在“武汉市东西湖区政府采购电子交易系统”的“开标/评标”进行在线开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 公布采购人代表、工作人员姓名；
- (3) 公布在投标截止时间前投标文件的递交情况；
- (4) 集中采购机构通过短信验证的方式在投标截止时间后解密投标文件；
- (5) 读取已解密的投标文件的内容；

- (6) 公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容，生成开标记录；
- (7) 询问投标人是否对开标记录有疑义；
- (8) 开标结束。

## 22.8 特殊情况的处置

因“武汉市东西湖区政府采购电子交易系统”系统故障导致无法正常开标的，集中采购机构将暂停开标，待系统恢复正常后继续开标。

“武汉市东西湖区政府采购电子交易系统”系统故障是指下列情形：

- (1) 系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
- (2) 系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
- (3) 系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
- (4) 出现断电、断网事故；
- (5) 其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

## 23.资格审查

23.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人与集中采购机构依据法律、法规及招标文件及招标公告的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人资格是否合格。合格投标人不足 3 家的，不进行评标。

23.2 资格审查详见第四章“资格审查方法及标准”。

## 24.评标方法

### 24.1 本项目采用综合评分法

24.2 最低评标价法。最低评标价法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

24.3 综合评分法。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

24.4 合格制。评标委员会依据对各投标文件的评审结果，提出书面评标报告，并根据招标文件的规定，将凡是资格性审查和符合性检查均合格且实质性响应技术服务要求的供应商，确定为本项目入围供应商。

24.5 具体评标方法详见第五章“评标方法、程序及标准”。

## 25. 评标委员会的组成

25.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；采购预算金额在 1000 万元及以上、技术复杂或社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为 7 人及以上单数。

25.2 评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

## 26. 评标程序

26.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

26.1.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

26.1.2 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

26.1.3 对投标文件进行综合比较和评价；

26.1.4 确定中标候选人名单或中标人；

26.1.5 向采购人、集中采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.2 评标程序详见第五章“评标方法、程序及标准”。

## 五、投标人信用信息及查询

### 27. 信用信息查询渠道及使用规则

27.1 按照《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的要求，参与政府采购的投标人，信用记录的查询渠道为“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))。

27.2 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，集中采购机构拒绝其参与政府采购活动。

27.3 两个及以上自然人、法人或者其他组织组成联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用信息。

27.4 投标人的信用记录，最终以评标时的“信用中国”网站发布的信息为准。

27.5 在资格审查与评标工作未同日进行的特殊情形下，集中采购机构工作人员在评标时对投

标人的信用信息进行复核，发现评标当日存在不良信用信息的，由评标委员会按照符合性审查不合格作**无效投标处理**。

## 六、中标与合同

### 28.确定中标人

28.1采购人收到评标报告 5 个工作日内，按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

28.2中标候选人并列的：

28.2.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

28.2.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

28.2.3合格制。评标委员会依据对各投标文件的评审结果，提出书面评标报告，并根据招标文件的规定，将凡是资格性审查和符合性检查均合格且实质性响应技术服务要求的供应商，确定为本项目入围供应商。

28.3中标人的数量有其他规定的，按招标文件相关规定执行。

28.4中标人确定后，集中采购机构在政府采购监管部门指定的媒体上发布中标公告，同时向中标人和采购人发出《中标通知书》。《中标通知书》是政府采购合同的组成部分,对中标人和采购人具有同等法律效力。

28.5中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

28.6中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

### 29.合同授予

除本章“确定中标人”规定及其他法律规定的情形外，采购人把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求且排名第一的中标人。

## 30.合同签订

30.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件规定和中标人投标文件的承诺，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

30.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

30.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.4 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

30.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30.6 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

## 七、采购信息公告

### 31.公告的媒体及规定

31.1 集中采购机构在招标活动中的公告、补充、更正、结果等采购信息均依法在政府采购监管部门指定媒体上（中国湖北政府采购网 <http://www.ccgp-hubei.gov.cn/>和武汉市东西湖区政府采购电子交易系统 <http://58.48.73.11:9090>）发布。

31.2 集中采购机构在自中标人确定之日起 2 个工作日内，在政府采购监管部门指定媒体上公告中标结果，中标公告的公示期为 1 个工作日。

31.3 资格审查未通过的投标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的资格审查情况。

31.4 采用综合评分法评审的项目，未中标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的评审得分与排序。

## 八、质疑及提交

### 32.质疑提交

投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知

其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式或通过武汉市东西湖区政府采购电子交易系统向采购人或集中采购机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑须在法定质疑期内一次性提出。

### **33.投标人应知其权益受到损害之日是指**

33.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

33.2对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

33.3对中标结果提出质疑的，为中标公告期限届满之日。

### **34.质疑书应当包括下列主要内容**

34.1质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

34.2被质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

34.3质疑项目名称及编号、质疑事项和明确的请求；

34.4质疑事项的事实依据、法律依据及其他必要证明材料；

34.5提出质疑的日期。

34.6质疑人的署名及签章（质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章）；

34.7法人授权委托书（质疑人或法人委托代理人办理质疑事务的，应当提供授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项）。

### **35.不予受理的情形**

投标人未按本章“质疑及提交”规定的时限、内容及方式进行质疑的，集中采购机构不予受理。

## **九、相关条文解读**

36.政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

37.按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

- 38.供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
- 39.根据财政部《政府采购法实施条例》释义中关于供应商资格条件的解释，对于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，采购人和集中采购机构允许其分支机构参与投标。

## 十、其他注意事项

- 40.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
- 41.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 十一、适用法律

- 42.采购人、集中采购机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规。
- 43.政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

## 十二、招标文件的解释权

- 44.招标文件的最终解释权为采购人、集中采购机构所有。

### 第三章 项目技术要求

#### 一、家具数量清单及参数要求

| 序号 | 名称  | 规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量 | 图片                                                                                   |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 办公桌 | <p><b>尺寸：W1400*D700*H760</b></p> <p>1. 面材：应选用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>，含水率7%~13%，甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>，必须符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。</p> <p>2. 封边：采用实木封边条，含水率8%~16%，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/L}</math>。必须符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>3. 基材：应选用 ENF 级环保中密度纤维板，甲醛释放量：气候箱法 ENF：<math>\leq 0.02\text{mg/m}^3</math>；含水率：3.0%~13.0%；密度：<math>0.65\text{g/cm}^3</math>~<math>0.80\text{g/cm}^3</math>（其它各项性能符合指定类型要求时，允许偏差<math>\pm 10\%</math>，即0.585~0.880）；板内密度偏差<math>\pm 10.0\%</math>；内结合强度<math>\geq 0.60\text{MPa}</math>；静曲强度<math>\geq 25.0\text{MPa}</math>，弹性模量<math>\geq 3200\text{MPa}</math>，表面胶合强度<math>\geq 1.30\text{MPa}</math>，挥发性有机化合物（苯）<math>\leq 2.0\text{ug/m}^3</math>，挥发性有机化合物（甲苯）<math>\leq 2.0\text{ug/m}^3</math>，总挥发性有机化合物（TVOC）<math>\leq 50\text{ug/m}^3</math>。基材必须符合 GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木制地板》、GB/T 11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》和 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。</p> <p>4. 白乳胶，游离甲醛<math>\leq 0.10\text{g/kg}</math>；苯<math>\leq 0.02\text{g/kg}</math>；甲苯+二甲苯<math>\leq 0.02\text{g/kg}</math>；总挥发性有机物<math>\leq 100\text{g/L}</math>，必须符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 水性漆：甲醛含量<math>\leq 5\text{mg/kg}</math>；苯系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和<math>\leq 50\text{mg/kg}</math>；乙二醇醚及其酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯）含量总和<math>\leq 10\text{mg/kg}</math>，必须符</p> | 20 |  |

|   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                      |
|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       | <p>合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准。</p> <p>6. 三合一偏心连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度应<math>\geq 270\text{N}</math>，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应<math>\geq 630\text{N}</math>，必须符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。五金配件必须符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法，乙酸盐雾试验（ASSS）法》。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                      |
| 2 | 办公椅   | <p><b>尺寸（长*宽*高）：W605mm*D650mm*H980mm</b></p> <p>1. 椅背采用一体成型黑色 PP 料背框架，带固定腰靠；靠背采用网布，坐垫采用麻绒；具有抗静电，抗菌，防尘等功能，符合 GB18401-2010GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。</p> <p>2. 椅座采用高密度高回弹一次成型坐垫海绵，表面涂防止老化变形的保护膜，确保长期使用不出现变形情况，坐垫海绵密度<math>\geq 45\text{KG/M}^3</math>，压缩变形率：<math>\leq 5.5\%</math>，伸长率<math>\geq 140\text{mm}</math> 撕裂强度<math>\geq 1.7\text{N/CM}</math>，压陷 25%时的硬度<math>\geq 80\text{N}</math>；极限公差：密度<math>\pm 1.5\text{KG/M}^3</math>，回弹率<math>\pm 3\%</math>，压陷硬度<math>\pm 20\text{N}</math>；拉伸强度<math>\geq 85\text{Kpa}</math>，75%压缩永久变形 10%，撕裂强度<math>\geq 1.7\text{N/cm}</math>，压陷性能：压陷 25%时的硬度<math>\geq 80</math>，压陷 65%时的硬度<math>\geq 130</math>，60%/25%压陷比<math>\geq 1.7</math>。必须符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》和 GB/T23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》标准。</p> <p>3. 扶手采用一体成型黑色 PP 料连体固定扶手。</p> <p>4. 脚架采用弓型钢制脚架，钢管直径<math>\geq 25\text{MM}</math>，管壁厚度<math>\geq 2\text{MM}</math>，黑色烤漆喷涂。</p> | 200 |  |
| 3 | 三人位沙发 | <p><b>尺寸（长*宽*高）：W2000mm*D840mm*H880mm</b></p> <p>1. 面料：优质超纤黑皮，具有抗静电，抗菌，防尘等功能。</p> <p>2. 实木内架：框架采用优质橡胶木实木方条，所有原木经脱脂烘干处理，含水率 8%以下，经平刨处理，不带树皮，无昆虫侵蚀。</p> <p>3. 海绵：优质海绵，具有硬度适中，不变形等特点；优质定型海绵，海绵回弹率<math>\geq 40\%</math>，拉伸强度<math>\geq 120\text{KPa}</math>，伸长率<math>\geq 145\%</math>，撕裂强度<math>\geq 2.5\text{N/cm}</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 90\text{KPa}</math>，恒定负荷反复压陷疲劳性能<math>\leq 30\%</math>，必须符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20  |  |

|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                       |
|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    | <p>料》、QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》、HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》标准。</p> <p>4. 喷胶：符合 E1 级环保要求，接着力强，耐热，耐水，耐老化。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                       |
| 4 | 茶几 | <p><b>尺寸：W1200mm*D600mm*H450mm</b></p> <p>1. 面材：应选用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>，含水率 7%-13%，甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>，必须符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。</p> <p>2. 封边：采用实木封边条，含水率 8%~16%，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/L}</math>。必须符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>3. 基材：应选用 ENF 级环保中密度纤维板，甲醛释放量：气候箱法 ENF：<math>\leq 0.02\text{mg/m}^3</math>；含水率：3.0%~13.0%；密度：<math>0.65\text{g/cm}^3 - 0.80\text{g/cm}^3</math>（其它各项性能符合指定类型要求时，允许偏差<math>\pm 10\%</math>，即 0.585-0.880）；板内密度偏差<math>\pm 10.0\%</math>；内结合强度<math>\geq 0.60\text{MPa}</math>；静曲强度<math>\geq 25.0\text{MPa}</math>，弹性模量<math>\geq 3200\text{MPa}</math>，表面胶合强度<math>\geq 1.30\text{MPa}</math>，挥发性有机化合物（苯）<math>\leq 2.0\text{ug/m}^3</math>，挥发性有机化合物（甲苯）<math>\leq 2.0\text{ug/m}^3</math>，挥发性有机化合物（二甲苯）<math>\leq 2.0\text{ug/m}^3</math>，总挥发性有机化合物（TVOC）<math>\leq 50\text{ug/m}^3</math>。基材必须符合 GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木制地板》、GB/T 11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》和 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。</p> <p>4. 白乳胶，游离甲醛<math>\leq 0.10\text{g/kg}</math>；苯<math>\leq 0.02\text{g/kg}</math>；甲苯+二甲苯<math>\leq 0.02\text{g/kg}</math>；总挥发性有机物<math>\leq 100\text{g/L}</math>，必须符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 水性漆：甲醛含量<math>\leq 5\text{mg/kg}</math>；苯系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和<math>\leq 50\text{mg/kg}</math>；乙二醇醚及其酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯）含量总和<math>\leq 10\text{mg/kg}</math>，必须符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂</p> | 10 |  |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                       |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   |     | 料》标准。<br>6. 三合一偏心连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度应 $\geq 270\text{N}$ ，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应 $\geq 630\text{N}$ ，必须符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。五金配件必须符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法，乙酸盐雾试验（ASSS）法》。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                       |
| 5 | 接待椅 | <b>桌子：Φ600*650；椅子尺寸：600*530*450/810</b><br>（一张桌子配 3 张椅子为 1 组）。<br>椅身内壳为 ABS 材质+高密度海绵+绒布饰面+实木脚架；桌子中纤板桌面贴水曲柳木皮，配白蜡实木腿。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40 |    |
| 6 | 文件柜 | <b>尺寸：W900*D420*H2000</b><br>1.面材：应选用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，含水率 7%-13%，甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，必须符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。<br>2.封边：采用实木封边条，含水率 8%~16%，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/L}$ 。必须符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。<br>3.基材：应选用 ENF 级环保中密度纤维板，甲醛释放量:气候箱法 ENF： $\leq 0.02\text{mg/m}^3$ ；含水率：3.0%~13.0%；密度： $0.65\text{g/cm}^3$ - $0.80\text{g/cm}^3$ (其它各项性能符合指定类型要求时，允许偏差 $\pm 10\%$ ，即 0.585-0.880)；板内密度偏差 $\pm 10.0\%$ ；内结合强度 $\geq 0.60\text{MPa}$ ；静曲强度 $\geq 25.0\text{MPa}$ ，弹性模量 $\geq 3200\text{MPa}$ ，表面胶合强度 $\geq 1.30\text{MPa}$ ，挥发性有机化合物（苯） $\leq 2.0\text{ug/m}^3$ ，挥发性有机化合物（甲苯） $\leq 2.0\text{ug/m}^3$ ，挥发性有机化合物（二甲苯） $\leq 2.0\text{ug/m}^3$ ，总挥发性有机化合物（TVOC） $\leq 50\text{ug/m}^3$ 。基材必须符合 GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木制地板》、GB/T 11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》和 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。<br>4.白乳胶,游离甲醛 $\leq 0.10\text{g/kg}$ ；苯 $\leq 0.02\text{g/kg}$ ；甲苯+二甲苯 $\leq 0.02\text{g/kg}$ ；总挥发性有机物 $\leq 100\text{g/L}$ ，必须符合 GB 18583-2008《室内装饰装 | 48 |  |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                      |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |     | <p>修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5.水性漆：甲醛含量<math>\leq 5\text{mg/kg}</math>；苯系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和<math>\leq 50\text{mg/kg}</math>；乙二醇醚及其酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯）含量总和<math>\leq 10\text{mg/kg}</math>，必须符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准。</p> <p>6.三合一偏心连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度应<math>\geq 270\text{N}</math>，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应<math>\geq 630\text{N}</math>，必须符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。</p> <p>7.五金必须符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法，乙酸盐雾试验（ASSS）法》。上下门带锁；锁具应采用优质合金锁芯三联锁；不锈钢拉丝内拉手；304 不锈钢缓冲铰链，玻璃厚度<math>\geq 3\text{mm}</math>。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                      |
| 7 | 会议桌 | <p><b>尺寸 W5000mm*D1500mm*H760mm</b></p> <p>1.面材：应选用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>，含水率 7%-13%，甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>，必须符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。</p> <p>2.封边：采用实木封边条，含水率 8%~16%，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/L}</math>。必须符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>3.基材：应选用 ENF 级环保中密度纤维板，甲醛释放量：气候箱法 ENF：<math>\leq 0.02\text{mg/m}^3</math>；含水率：3.0%~13.0%；密度：0.65g/cm<sup>3</sup>-0.80g/cm<sup>3</sup>（其它各项性能符合指定类型要求时，允许偏差<math>\pm 10\%</math>，即 0.585-0.880）；板内密度偏差<math>\pm 10.0\%</math>；内结合强度<math>\geq 0.60\text{MPa}</math>；静曲强度<math>\geq 25.0\text{MPa}</math>，弹性模量<math>\geq 3200\text{MPa}</math>，表面胶合强度<math>\geq 1.30\text{MPa}</math>，挥发性有机化合物（苯）<math>\leq 2.0\text{ug/m}^3</math>，挥发性有机化合物（甲苯）<math>\leq 2.0\text{ug/m}^3</math>，挥发性有机化合物（二甲苯）<math>\leq 2.0\text{ug/m}^3</math>，总挥发性有机化合物（TVOC）<math>\leq 50\text{ug/m}^3</math>。基材必须符合 GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木制地板》、GB/T 11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》和 GB 18580-2017《室内</p> | 10 |  |

|   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                       |
|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   |      | <p>装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。</p> <p>4.白乳胶,游离甲醛<math>\leq 0.10\text{g/kg}</math>; 苯<math>\leq 0.02\text{g/kg}</math>; 甲苯+二甲苯<math>\leq 0.02\text{g/kg}</math>; 总挥发性有机物<math>\leq 100\text{g/L}</math>, 必须符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5.水性漆: 甲醛含量<math>\leq 5\text{mg/kg}</math>; 苯系物(苯、甲苯、二甲苯、乙苯)含量总和<math>\leq 50\text{mg/kg}</math>; 乙二醇醚及其酯类(乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯)含量总和<math>\leq 10\text{mg/kg}</math>, 必须符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准。</p> <p>6.三合一偏心连接件: 三合一偏心连接件偏心体抗压强度应<math>\geq 270\text{N}</math>, 三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应<math>\geq 630\text{N}</math>, 必须符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。</p> <p>7.芯板包黑色环保皮, 无孔; 型材毛刷线盒。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                       |
| 8 | 单人衣柜 | <p><b>尺寸: W450*D550*H2400</b></p> <p>1.面材: 应选用优质木皮贴面, 木纹纹路自然清晰, 厚度均匀, 木皮厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>, 含水率 7%-13%, 甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>, 必须符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。</p> <p>2.封边: 采用实木封边条, 含水率 8%~16%, 甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/L}</math>。必须符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>3.基材: 应选用 ENF 级环保中密度纤维板, 甲醛释放量:气候箱法 ENF: <math>\leq 0.02\text{mg/m}^3</math>; 含水率: 3.0%~13.0%; 密度: <math>0.65\text{g/cm}^3</math>-<math>0.80\text{g/cm}^3</math> (其它各项性能符合指定类型要求时, 允许偏差<math>\pm 10\%</math>, 即 0.585-0.880); 板内密度偏差<math>\pm 10.0\%</math>; 内结合强度<math>\geq 0.60\text{MPa}</math>; 静曲强度<math>\geq 25.0\text{MPa}</math>, 弹性模量<math>\geq 3200\text{MPa}</math>, 表面胶合强度<math>\geq 1.30\text{MPa}</math>, 挥发性有机化合物(苯)<math>\leq 2.0\text{ug/m}^3</math>, 挥发性有机化合物(甲苯)<math>\leq 2.0\text{ug/m}^3</math>, 挥发性有机化合物(二甲苯)<math>\leq 2.0\text{ug/m}^3</math>, 总挥发性有机化合物(TVOC)<math>\leq 50\text{ug/m}^3</math>。基材必须符合 GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木制地板》、GB/T 11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造</p> | 24 |  |

|   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                       |
|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   |      | <p>板理化性能试验方法》和 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。</p> <p>4.白乳胶,游离甲醛<math>\leq 0.10\text{g/kg}</math>; 苯<math>\leq 0.02\text{g/kg}</math>; 甲苯+二甲苯<math>\leq 0.02\text{g/kg}</math>; 总挥发性有机物<math>\leq 100\text{g/L}</math>, 必须符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5.水性漆: 甲醛含量<math>\leq 5\text{mg/kg}</math>; 苯系物(苯、甲苯、二甲苯、乙苯)含量总和<math>\leq 50\text{mg/kg}</math>; 乙二醇醚及其酯类(乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯)含量总和<math>\leq 10\text{mg/kg}</math>, 必须符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准。</p> <p>6.三合一偏心连接件: 三合一偏心连接件偏心体抗压强度应<math>\geq 270\text{N}</math>, 三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应<math>\geq 630\text{N}</math>, 必须符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。五金配件必须符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法, 乙酸盐雾试验(ASSS)法》。</p>                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                       |
| 9 | 双人衣柜 | <p><b>尺寸: W900*D550*H2400</b></p> <p>1.面材: 应选用优质木皮贴面, 木纹纹路自然清晰, 厚度均匀, 木皮厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>, 含水率 7%-13%, 甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>, 必须符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。</p> <p>2.封边: 采用实木封边条, 含水率 8%~16%, 甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/L}</math>。必须符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>3.基材: 应选用 ENF 级环保中密度纤维板, 甲醛释放量:气候箱法 ENF: <math>\leq 0.02\text{mg/m}^3</math>; 含水率: 3.0%~13.0%; 密度: <math>0.65\text{g/cm}^3</math>-<math>0.80\text{g/cm}^3</math>(其它各项性能符合指定类型要求时, 允许偏差<math>\pm 10\%</math>, 即 0.585-0.880); 板内密度偏差<math>\pm 10.0\%</math>; 内结合强度<math>\geq 0.60\text{MPa}</math>; 静曲强度<math>\geq 25.0\text{MPa}</math>, 弹性模量<math>\geq 3200\text{MPa}</math>, 表面胶合强度<math>\geq 1.30\text{MPa}</math>, 挥发性有机化合物(苯)<math>\leq 2.0\text{ug/m}^3</math>, 挥发性有机化合物(甲苯)<math>\leq 2.0\text{ug/m}^3</math>, 挥发性有机化合物(二甲苯)<math>\leq 2.0\text{ug/m}^3</math>, 总挥发性有机化合物(TVOC)<math>\leq 50\text{ug/m}^3</math>。基材必须符合 GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造</p> | 39 |  |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                       |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      | <p>板和木制地板》、GB/T 11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》和 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。</p> <p>4.白乳胶,游离甲醛<math>\leq 0.10\text{g/kg}</math>; 苯<math>\leq 0.02\text{g/kg}</math>; 甲苯+二甲苯<math>\leq 0.02\text{g/kg}</math>; 总挥发性有机物<math>\leq 100\text{g/L}</math>, 必须符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5.水性漆: 甲醛含量<math>\leq 5\text{mg/kg}</math>; 苯系物(苯、甲苯、二甲苯、乙苯)含量总和<math>\leq 50\text{mg/kg}</math>; 乙二醇醚及其酯类(乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯)含量总和<math>\leq 10\text{mg/kg}</math>, 必须符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准。</p> <p>6.三合一偏心连接件: 三合一偏心连接件偏心体抗压强度应<math>\geq 270\text{N}</math>, 三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应<math>\geq 630\text{N}</math>, 必须符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。五金配件必须符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法, 乙酸盐雾试验(ASSS)法》。</p>                                                                                                |    |                                                                                       |
| 10 | 三人衣柜 | <p><b>尺寸: W1350*D550*H2400</b></p> <p>1.面材: 应选用优质木皮贴面, 木纹纹路自然清晰, 厚度均匀, 木皮厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>, 含水率 7%-13%, 甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>, 必须符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。</p> <p>2.封边: 采用实木封边条, 含水率 8%~16%, 甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/L}</math>。必须符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>3.基材: 应选用 ENF 级环保中密度纤维板, 甲醛释放量:气候箱法 ENF: <math>\leq 0.02\text{mg/m}^3</math>; 含水率: 3.0%~13.0%; 密度: <math>0.65\text{g/cm}^3</math>-<math>0.80\text{g/cm}^3</math> (其它各项性能符合指定类型要求时, 允许偏差<math>\pm 10\%</math>, 即 0.585-0.880); 板内密度偏差<math>\pm 10.0\%</math>; 内结合强度<math>\geq 0.60\text{MPa}</math>; 静曲强度<math>\geq 25.0\text{MPa}</math>, 弹性模量<math>\geq 3200\text{MPa}</math>, 表面胶合强度<math>\geq 1.30\text{MPa}</math>, 挥发性有机化合物(苯)<math>\leq 2.0\text{ug/m}^3</math>, 挥发性有机化合物(甲苯)<math>\leq 2.0\text{ug/m}^3</math>, 挥发性有机化合物(二甲苯)<math>\leq 2.0\text{ug/m}^3</math>, 总挥</p> | 16 |  |

|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                       |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     | <p>发性有机化合物 (TVOC) <math>\leq 50\mu\text{g}/\text{m}^3</math>。基材必须符合 GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木制地板》、GB/T 11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》和 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。</p> <p>4.白乳胶,游离甲醛<math>\leq 0.10\text{g}/\text{kg}</math>; 苯<math>\leq 0.02\text{g}/\text{kg}</math>; 甲苯+二甲苯<math>\leq 0.02\text{g}/\text{kg}</math>; 总挥发性有机物<math>\leq 100\text{g}/\text{L}</math>, 必须符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5.水性漆: 甲醛含量<math>\leq 5\text{mg}/\text{kg}</math>; 苯系物(苯、甲苯、二甲苯、乙苯)含量总和<math>\leq 50\text{mg}/\text{kg}</math>; 乙二醇醚及其酯类(乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯)含量总和<math>\leq 10\text{mg}/\text{kg}</math>, 必须符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准。</p> <p>6.三合一偏心连接件: 三合一偏心连接件偏心体抗压强度应<math>\geq 270\text{N}</math>, 三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应<math>\geq 630\text{N}</math>, 必须符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。五金配件必须符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法, 乙酸盐雾试验 (ASSS) 法》。</p> |    |                                                                                       |
| 11 | 单人床 | <p><b>尺寸: W2000mm*D1200mm*H1100mm</b></p> <p>1.面材: 应选用优质木皮贴面, 木纹纹路自然清晰, 厚度均匀, 木皮厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>, 含水率 7%-13%, 甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg}/\text{L}</math>, 必须符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。</p> <p>2.封边: 采用实木封边条, 含水率 8%~16%, 甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{L}</math>。必须符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>3.基材: 应选用 ENF 级环保中密度纤维板, 甲醛释放量:气候箱法 ENF: <math>\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3</math>; 含水率: 3.0%~13.0%; 密度: <math>0.65\text{g}/\text{cm}^3</math>-<math>0.80\text{g}/\text{cm}^3</math> (其它各项性能符合指定类型要求时, 允许偏差<math>\pm 10\%</math>, 即 0.585-0.880); 板内密度偏差<math>\pm 10.0\%</math>; 内结合强度<math>\geq 0.60\text{MPa}</math>; 静曲强度<math>\geq 25.0\text{MPa}</math>, 弹性模量<math>\geq 3200\text{MPa}</math>, 表面胶合强度<math>\geq 1.30\text{MPa}</math>, 挥发性有机化合物(苯)<math>\leq 2.0\mu\text{g}/\text{m}</math></p>                                                                                                   | 20 |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p><sup>3</sup>, 挥发性有机化合物(甲苯) <math>\leq 2.0\text{ug}/\text{m}^3</math>, 挥发性有机化合物(二甲苯) <math>\leq 2.0\text{ug}/\text{m}^3</math>, 总挥发性有机化合物(TVOC) <math>\leq 50\text{ug}/\text{m}^3</math>。基材必须符合 GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木制地板》、GB/T 11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》和 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。</p> <p>4.白乳胶,游离甲醛 <math>\leq 0.10\text{g}/\text{kg}</math>; 苯 <math>\leq 0.02\text{g}/\text{kg}</math>; 甲苯+二甲苯 <math>\leq 0.02\text{g}/\text{kg}</math>; 总挥发性有机物 <math>\leq 100\text{g}/\text{L}</math>, 必须符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5.水性漆: 甲醛含量 <math>\leq 5\text{mg}/\text{kg}</math>; 苯系物(苯、甲苯、二甲苯、乙苯)含量总和 <math>\leq 50\text{mg}/\text{kg}</math>; 乙二醇醚及其酯类(乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇丁醚醋酸酯)含量总和 <math>\leq 10\text{mg}/\text{kg}</math>, 必须符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准。</p> <p>6.三合一偏心连接件: 三合一偏心连接件偏心体抗压强度应 <math>\geq 270\text{N}</math>, 三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应 <math>\geq 630\text{N}</math>, 必须符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。</p> <p>7.床板为厚度不少于 1.8cm 杉木实木床板。</p> <p>8.床靠和床尾框架脚 <math>\geq 50*50\text{ mm}</math>, 侧板厚度 <math>\geq 30\text{mm}</math>, 其它板厚度 <math>\geq 20\text{mm}</math>; 床板和抽屉内板选用杉木原木, 厚度 <math>\geq 18\text{mm}</math>。床两侧各有两个用于放鞋的内抽抽屉, 具有良好的透气性, 床尾有两个用于放置被褥的内抽抽屉, 抽屉均采用不锈钢拉篮式滑轨, 规格不小于 16 寸 450mm, 抽拉次数不小于 15000 次, 具有缓冲自吸功能; 采用优质不锈钢拉丝拉手</p> <p>9.床垫: 采用椰子壳外层纤维材料,环保无异味, 平整无毛刺, 厚薄一致, 手感无块状, 去塌边、无缺陷透气性良好。棕垫为浅色达到棕垫执行标准 GB/T26706-2011《软体家具棕纤维弹性床垫》标准, GB/T18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》。棕垫整体厚度要求于床面平齐。席梦思一面增加 30mm 厚海绵填充层(满足 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准)。</p> |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                       |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |               | <p>10.床套：为纯白色制式，挑选优质 100%全棉面料，加厚不起球，棉材质含涤不起皱；亲肤透气，柔软舒适，可底部收紧，确保面层平整。</p> <p>11.五金必须符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法，乙酸盐雾试验（ASSS）法》。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                       |
| 12 | 双层床<br>（核心产品） | <p><b>尺寸：W2000mm*D1200mm*H1800mm</b></p> <p>1. 整体全部采用优质橡木制作；所有原木经脱脂烘干处理，含水率 8%–16%，经平刨处理，不带树皮，无昆虫侵蚀；</p> <p>2. 结构：床腿为 70mm*70mm，边角圆润顺滑，床架板厚度不得低于 40mm，横梁不少 6 根；整体无松动，外观平整无毛刺，木材纹理清晰无明显疤痕。</p> <p>3. 床板为松木格栅板，厚度不少于 1.8cm；</p> <p>4. 基材：整体均选用橡木原木。</p> <p>5. 白乳胶，游离甲醛≤0.10g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；总挥发性有机物≤100g/L，必须符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>6. 水性漆：甲醛含量≤5mg/kg；苯系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及其酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯）含量总和≤10mg/kg，必须符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准。</p> <p>7. 五金配件必须符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法，乙酸盐雾试验（ASSS）法》。</p> | 96  |    |
| 13 | 床头柜           | <p><b>尺寸：W420*D450*H505</b></p> <p>1. 面材：应选用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率 7%–13%，甲醛释放量≤0.1mg/L，必须符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准；</p> <p>2. 封边：应选用优质实木封边条，含水率 8%~16%，甲醛释放量≤0.05mg/L，必须符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>3. 基材：中密度纤维板：应选用 ENF 级环保中密度纤维板，顶板厚度≥30mm；两抽。甲醛释</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111 |  |

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                       |
|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    | <p>放量:气候箱法 ENF: <math>\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3</math> ; 含水率: 3.0%~13.0%; 密度: <math>0.65\text{g}/\text{cm}^3</math> -<math>0.80\text{g}/\text{cm}^3</math> (其它各项性能符合指定类型要求时, 允许偏差<math>\pm 10\%</math>, 即 0.585-0.880); 板内密度偏差<math>\pm 10.0\%</math>; 内结合强度<math>\geq 0.60\text{MPa}</math>; 静曲强度<math>\geq 25.0\text{MPa}</math>, 弹性模量<math>\geq 3200\text{MPa}</math>, 表面胶合强度<math>\geq 1.30\text{MPa}</math>, 挥发性有机化合物(苯)<math>\leq 2.0\text{ug}/\text{m}^3</math>, 挥发性有机化合物(甲苯)<math>\leq 2.0\text{ug}/\text{m}^3</math>, 挥发性有机化合物(二甲苯)<math>\leq 2.0\text{ug}/\text{m}^3</math>, 总挥发性有机化合物(TVOC)<math>\leq 50\text{ug}/\text{m}^3</math>。基材必须符合 GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木制地板》、GB/T 11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》和 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。</p> <p>4. 白乳胶: 游离甲醛<math>\leq 1.0\text{g}/\text{kg}</math>; 苯<math>\leq 0.20\text{g}/\text{kg}</math>; 甲苯+二甲苯<math>\leq 10\text{g}/\text{kg}</math>; 总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>, 必须符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 油漆: 游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>; 苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>; 乙二醚醚及其酯类含量<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>; 挥发有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>, 必须符合 GB24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>6. 五金: 采用优质五金配件, 紧密拼接, 牢固, 间隙小, 且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应<math>\geq 240\text{N}</math>, 三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应<math>\geq 550\text{N}</math>。抽屉滑轨采用 14 寸 350 托底滑轨, 钢色缓冲自吸; 不锈钢拉丝内拉手, 优质锁具。五金配件必须符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法, 乙酸盐雾试验 (ASSS) 法》。</p> |    |                                                                                       |
| 14 | 书架 | <p><b>尺寸: W900mm*D350mm*H1850mm</b></p> <p>1. 面材: 应选用优质木皮贴面, 木纹纹路自然清晰, 厚度均匀, 木皮厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>, 含水率 7%-13%, 甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg}/\text{L}</math>, 必须符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。</p> <p>2. 封边: 采用实木封边条, 含水率 8%~16%, 甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{L}</math>。必须符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>3. 基材: 应选用 ENF 级环保中密度纤维板, 甲</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23 |  |

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                       |
|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    | <p>醛释放量:气候箱法 ENF: <math>\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3</math>; 含水率: 3.0%~13.0%; 密度: <math>0.65\text{g}/\text{cm}^3 - 0.80\text{g}/\text{cm}^3</math> (其它各项性能符合指定类型要求时, 允许偏差<math>\pm 10\%</math>, 即 0.585-0.880); 板内密度偏差<math>\pm 10.0\%</math>; 内结合强度<math>\geq 0.60\text{MPa}</math>; 静曲强度<math>\geq 25.0\text{MPa}</math>, 弹性模量<math>\geq 3200\text{MPa}</math>, 表面胶合强度<math>\geq 1.30\text{MPa}</math>, 挥发性有机化合物(苯)<math>\leq 2.0\text{ug}/\text{m}^3</math>, 挥发性有机化合物(甲苯)<math>\leq 2.0\text{ug}/\text{m}^3</math>, 挥发性有机化合物(二甲苯)<math>\leq 2.0\text{ug}/\text{m}^3</math>, 总挥发性有机化合物(TVOC)<math>\leq 50\text{ug}/\text{m}^3</math>。基材必须符合 GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木制地板》、GB/T 11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》和 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。</p> <p>4. 白乳胶, 游离甲醛<math>\leq 0.10\text{g}/\text{kg}</math>; 苯<math>\leq 0.02\text{g}/\text{kg}</math>; 甲苯+二甲苯<math>\leq 0.02\text{g}/\text{kg}</math>; 总挥发性有机物<math>\leq 100\text{g}/\text{L}</math>, 必须符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 水性漆: 甲醛含量<math>\leq 5\text{mg}/\text{kg}</math>; 苯系物(苯、甲苯、二甲苯、乙苯)含量总和<math>\leq 50\text{mg}/\text{kg}</math>; 乙二醇醚及其酯类(乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯)含量总和<math>\leq 10\text{mg}/\text{kg}</math>, 必须符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准。</p> <p>6. 三合一偏心连接件: 三合一偏心连接件偏心体抗压强度应<math>\geq 270\text{N}</math>, 三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应<math>\geq 630\text{N}</math>, 必须符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。五金配件必须符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法, 乙酸盐雾试验 (ASSS) 法》。</p> |    |                                                                                       |
| 15 | 餐桌 | <p><b>尺寸: 1400*700*760</b></p> <p>1. 面材: 应选用优质木皮贴面, 木纹纹路自然清晰, 厚度均匀, 木皮厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>, 含水率 7%-13%, 甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg}/\text{L}</math>, 必须符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。</p> <p>2. 封边: 采用实木封边条, 含水率 8%~16%, 甲</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44 |  |

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                       |
|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    | <p>醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/L}</math>。必须符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>3. 基材：应选用 ENF 级环保中密度纤维板，甲醛释放量：气候箱法 ENF：<math>\leq 0.02\text{mg/m}^3</math>；含水率：3.0%~13.0%；密度：<math>0.65\text{g/cm}^3</math>~<math>0.80\text{g/cm}^3</math>（其它各项性能符合指定类型要求时，允许偏差<math>\pm 10\%</math>，即 0.585-0.880）；板内密度偏差<math>\pm 10.0\%</math>；内结合强度<math>\geq 0.60\text{MPa}</math>；静曲强度<math>\geq 25.0\text{MPa}</math>，弹性模量<math>\geq 3200\text{MPa}</math>，表面胶合强度<math>\geq 1.30\text{MPa}</math>，挥发性有机化合物（苯）<math>\leq 2.0\text{ug/m}^3</math>，挥发性有机化合物（甲苯）<math>\leq 2.0\text{ug/m}^3</math>，挥发性有机化合物（二甲苯）<math>\leq 2.0\text{ug/m}^3</math>，总挥发性有机化合物（TVOC）<math>\leq 50\text{ug/m}^3</math>。基材必须符合 GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木制地板》、GB/T 11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》和 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。</p> <p>4. 白乳胶，游离甲醛<math>\leq 0.10\text{g/kg}</math>；苯<math>\leq 0.02\text{g/kg}</math>；甲苯+二甲苯<math>\leq 0.02\text{g/kg}</math>；总挥发性有机物<math>\leq 100\text{g/L}</math>，必须符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 水性漆：甲醛含量<math>\leq 5\text{mg/kg}</math>；苯系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和<math>\leq 50\text{mg/kg}</math>；乙二醇醚及其酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯）含量总和<math>\leq 10\text{mg/kg}</math>，必须符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准。</p> |     |                                                                                       |
| 16 | 餐椅 | <p><b>尺寸：465*515*420（950）</b></p> <p>1. 基材：采用橡胶木原木，无劈裂、虫蛀、腐朽等现象。</p> <p>2. 油漆：水性漆，甲醛含量<math>\leq 5\text{mg/kg}</math>；苯系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和<math>\leq 50\text{mg/kg}</math>；乙二醇醚及其酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯）含量总和<math>\leq 10\text{mg/kg}</math>，必须符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准。</p> <p>3. 五金：三合一偏心连接件：三合一偏心连接</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 176 |  |

|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                       |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     | <p>件偏心体抗压强度应<math>\geq 270\text{N}</math>，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应<math>\geq 630\text{N}</math>，必须符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。五金配件必须符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法，乙酸盐雾试验（ASSS）法》。</p> <p>4. 结构：榫头紧，不晃动，不变形，不开裂，不脱胶，不散胶，合缝严密，各条腿柱水平一致，平放稳定，轻摇不晃。椅面厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，脚<math>\geq 50*50\text{mm}</math>。</p> <p>5. 白乳胶,游离甲醛<math>\leq 0.10\text{g/kg}</math>；苯<math>\leq 0.02\text{g/kg}</math>；甲苯+二甲苯<math>\leq 0.02\text{g/kg}</math>；总挥发性有机物<math>\leq 100\text{g/L}</math>，必须符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                       |
| 17 | 电脑桌 | <p><b>尺寸：1200mm*600mm*750mm。</b></p> <p>1.面材：应选用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>，含水率7%-13%，甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>，必须符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。</p> <p>2.封边：采用实木封边条，含水率8%~16%，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/L}</math>。必须符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>3.基材：应选用 ENF 级环保中密度纤维板，甲醛释放量:气候箱法 ENF：<math>\leq 0.02\text{mg/m}^3</math>；含水率：3.0%~13.0%；密度：<math>0.65\text{g/cm}^3</math>-<math>0.80\text{g/cm}^3</math> (其它各项性能符合指定类型要求时，允许偏差<math>\pm 10\%</math>，即 0.585-0.880)；板内密度偏差<math>\pm 10.0\%</math>；内结合强度<math>\geq 0.60\text{MPa}</math>；静曲强度<math>\geq 25.0\text{MPa}</math>，弹性模量<math>\geq 3200\text{MPa}</math>，表面胶合强度<math>\geq 1.30\text{MPa}</math>，挥发性有机化合物（苯）<math>\leq 2.0\text{ug/m}^3</math>，挥发性有机化合物（甲苯）<math>\leq 2.0\text{ug/m}^3</math>，挥发性有机化合物（二甲苯）<math>\leq 2.0\text{ug/m}^3</math>，总挥发性有机化合物（TVOC）<math>\leq 50\text{ug/m}^3</math>。基材必须符合 GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木制地板》、GB/T 11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》和 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。</p> <p>4.白乳胶,游离甲醛<math>\leq 0.10\text{g/kg}</math>；苯<math>\leq 0.02\text{g/kg}</math>；甲苯+二甲苯<math>\leq 0.02\text{g/kg}</math>；总挥发性有机物<math>\leq 100\text{g/L}</math>，必须符合 GB 18583-2008《室内装饰装</p> | 30 |  |

|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                       |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     | <p>修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5.水性漆：甲醛含量<math>\leq 5\text{mg/kg}</math>；苯系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和<math>\leq 50\text{mg/kg}</math>；乙二醇醚及其酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯）含量总和<math>\leq 10\text{mg/kg}</math>，必须符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准。</p> <p>6.三合一偏心连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度应<math>\geq 270\text{N}</math>，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应<math>\geq 630\text{N}</math>，必须符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。五金配件必须符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法，乙酸盐雾试验（ASSS）法》。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                       |
| 18 | 电脑椅 | <p><b>尺寸：W600mm*D470mm*H950mm</b></p> <p>1.椅背采用一体成型黑色 PP 料背框架，带固定腰靠；靠背采用网布，坐垫采用麻绒；具有抗静电，抗菌，防尘等功能，符合 GB18401-2010GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。</p> <p>2.椅座采用高密度高回弹一次成型坐垫海绵，表面涂防止老化变形的保护膜，确保长期使用不出现变形情况，坐垫海绵密度<math>\geq 45\text{KG/M}^3</math>，压缩变形率：<math>\leq 5.5\%</math>，伸长率<math>\geq 140\text{mm}</math> 撕裂强度<math>\geq 1.7\text{N/CM}</math>，压陷 25%时的硬度<math>\geq 80\text{N}</math>；极限公差：密度<math>\pm 1.5\text{KG/M}^3</math>，回弹率<math>\pm 3\%</math>，压陷硬度<math>\pm 20\text{N}</math>；拉伸强度<math>\geq 85\text{Kpa}</math>，75%压缩永久变形 10%，撕裂强度<math>\geq 1.7\text{N/cm}</math>，压陷性能：压陷 25%时的硬度<math>\geq 80</math>，压陷 65%时的硬度<math>\geq 130</math>，60%/25%压陷比<math>\geq 1.7</math>。必须符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》和 GB/T23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》标准。</p> <p>3.扶手采用一体成型黑色 PP 料连体固定扶手。</p> <p>4.脚架采用弓型钢制脚架，钢管直径<math>\geq 25\text{MM}</math>，管壁厚度<math>\geq 1.8\text{MM}</math>，黑色烤漆喷涂。</p> | 33 |  |
| 19 | 休闲桌 | <p><b>尺寸：Φ800*720</b></p> <p>休闲桌桌面为高密度板烤白漆，厚度 3CM，实木底座。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6  |  |

|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                       |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | 休闲椅 | <p><b>尺寸：620*640*440/920</b></p> <p>1.材质：实木弯板靠背，密度海绵填充，麻布饰面，白蜡木实木脚；</p> <p>2.海绵：具有硬度适中，不变形等特点；优质定型海绵，海绵回弹率<math>\geq 40\%</math>，拉伸强度<math>\geq 120\text{KPa}</math>，伸长率<math>\geq 145\%</math>，撕裂强度<math>\geq 2.5\text{N/cm}</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 90\text{KPa}</math>，恒定负荷反复压陷疲劳性能<math>\leq 30\%</math>，必须符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》、HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》标准。配抱枕（一椅一个抱枕，常规尺寸）。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24 |    |
| 21 | 学习桌 | <p><b>尺寸：W1200mm*D600mm*H750mm</b></p> <p>1.面材：应选用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>，含水率7%-13%，甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>，必须符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。</p> <p>2.封边：采用实木封边条，含水率8%~16%，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/L}</math>。必须符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>3.基材：应选用 ENF 级环保中密度纤维板，甲醛释放量：气候箱法 ENF：<math>\leq 0.02\text{mg/m}^3</math>；含水率：3.0%~13.0%；密度：<math>0.65\text{g/cm}^3</math>-<math>0.80\text{g/cm}^3</math>（其它各项性能符合指定类型要求时，允许偏差<math>\pm 10\%</math>，即0.585-0.880）；板内密度偏差<math>\pm 10.0\%</math>；内结合强度<math>\geq 0.60\text{MPa}</math>；静曲强度<math>\geq 25.0\text{MPa}</math>，弹性模量<math>\geq 3200\text{MPa}</math>，表面胶合强度<math>\geq 1.30\text{MPa}</math>，挥发性有机化合物（苯）<math>\leq 2.0\text{ug/m}^3</math>，挥发性有机化合物（甲苯）<math>\leq 2.0\text{ug/m}^3</math>，挥发性有机化合物（二甲苯）<math>\leq 2.0\text{ug/m}^3</math>，总挥发性有机化合物（TVOC）<math>\leq 50\text{ug/m}^3</math>。基材必须符合 GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木制地板》、GB/T 11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》和 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。</p> <p>4.白乳胶,游离甲醛<math>\leq 0.10\text{g/kg}</math>；苯<math>\leq 0.02\text{g/kg}</math>；甲苯+二甲苯<math>\leq 0.02\text{g/kg}</math>；总挥发性有机物<math>\leq 100\text{g/L}</math>，必须符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5.水性漆：甲醛含量<math>\leq 5\text{mg/kg}</math>；苯系物（苯、</p> | 20 |  |

|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                       |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     | <p>甲苯、二甲苯、乙苯)含量总和<math>\leq 50\text{mg/kg}</math>; 乙二醇醚及其酯类(乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯)含量总和<math>\leq 10\text{mg/kg}</math>, 必须符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准。</p> <p>6.三合一偏心连接件: 三合一偏心连接件偏心体抗压强度应<math>\geq 270\text{N}</math>, 三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应<math>\geq 630\text{N}</math>, 必须符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。五金配件必须符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法, 乙酸盐雾试验(ASSS)法》。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                       |
| 22 | 学习椅 | <p><b>尺寸: W285mm*D385mm*H450mm</b></p> <p>1. 基材: 采用橡胶木原木, 无劈裂、虫蛀、腐朽等现象。</p> <p>2. 油漆: 水性漆, 甲醛含量<math>\leq 5\text{mg/kg}</math>; 苯系物(苯、甲苯、二甲苯、乙苯)含量总和<math>\leq 50\text{mg/kg}</math>; 乙二醇醚及其酯类(乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯)含量总和<math>\leq 10\text{mg/kg}</math>, 必须符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准。</p> <p>3. 五金: 三合一偏心连接件: 三合一偏心连接件偏心体抗压强度应<math>\geq 270\text{N}</math>, 三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应<math>\geq 630\text{N}</math>, 必须符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。五金配件必须符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法, 乙酸盐雾试验(ASSS)法》。</p> <p>4. 结构: 榫头紧, 不晃动, 不变形, 不开裂, 不脱胶, 不散胶, 合缝严密, 各条腿柱水平一致, 平放稳定, 轻摇不晃。椅面厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>, 脚<math>\geq 50*50\text{mm}</math>。</p> <p>5. 白乳胶, 游离甲醛<math>\leq 0.10\text{g/kg}</math>; 苯<math>\leq 0.02\text{g/kg}</math>; 甲苯+二甲苯<math>\leq 0.02\text{g/kg}</math>; 总挥发性有机物<math>\leq 100\text{g/L}</math>, 必须符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> | 80 |  |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                       |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | 战斗服架 | <p><b>尺寸：W800mm*D800mm*H2000mm</b></p> <p>1.主材：采用厚度<math>\geq 1\text{mm}</math>的201不锈钢材，连接处采用无缝焊接。</p> <p>2.结构：主框架（立柱和横撑）采用38mm不锈钢方管；主轴采用38mm不锈钢圆管；中隔板采用1500*700*25mm方板；转板层盘采用带孔托盘，直径700mm，向上围边高度25mm，托盘承重<math>\geq 25\text{ kg}</math>，第一层离地高250mm、第二层离地高780mm、第三层离地高1650mm；中转轴直径38mm，轴承采用高精度钢珠轴承，360°旋转,具有旋转180°自动定位功能;衣帽架及帽钩采用直径25mm不锈钢管材，两头焊接圆形球体，离地间隙1550mm，长度450mm；空气呼吸器固定支架采用厚度<math>\geq 2\text{mm}</math>不锈钢板材，弯弧成葫芦形卡箍，具有较好弹性，可根据气瓶大小进行适度调整，板材边缘需打磨圆边；空气呼吸器固定底座采用厚度<math>\geq 20\text{ mm}</math>白色PVC漏斗底座,内衬厚度<math>\geq 1\text{mm}</math>不锈钢板材，板材边缘需打磨圆边；立柱脚套采用黑色聚丙烯材料制作，高度50mm；配置固定卡扣连接件，可对多个单体进行联排固定。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80 |    |
| 24 | 接警台  | <p><b>尺寸：W2400*600*750</b></p> <p>1.面材：应选用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>，含水率7%-13%，甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>，必须符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。</p> <p>2.封边：采用实木封边条，含水率8%~16%,甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/L}</math>。必须符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>3.基材：应选用ENF级环保中密度纤维板，甲醛释放量:气候箱法ENF：<math>\leq 0.02\text{mg/m}^3</math>；含水率：3.0%~13.0%；密度：0.65g/c m<sup>3</sup>-0.80g/cm<sup>3</sup> (其它各项性能符合指定类型要求时，允许偏差<math>\pm 10\%</math>，即0.585-0.880)；板内密度偏差<math>\pm 10.0\%</math>；内结合强度<math>\geq 0.60\text{MPa}</math>；静曲强度<math>\geq 25.0\text{MPa}</math>，弹性模量<math>\geq 3200\text{MPa}</math>，表面胶合强度<math>\geq 1.30\text{MPa}</math>，挥发性有机化合物（苯）<math>\leq 2.0\text{ug/m}^3</math>，挥发性有机化合物（甲苯）<math>\leq 2.0\text{ug/m}^3</math>，挥发性有机化合物（二甲苯）<math>\leq 2.0\text{ug/m}^3</math>，总挥发性有机化合物（TVOC）<math>\leq 50\text{ug/m}^3</math>。基材必须符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木制地板》、GB/T 11718-2009《中密度纤维板》标准。</p> | 10 |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>维板》、GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》和 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。</p> <p>4.白乳胶,游离甲醛<math>\leq 0.10\text{g/kg}</math>; 苯<math>\leq 0.02\text{g/kg}</math>; 甲苯+二甲苯<math>\leq 0.02\text{g/kg}</math>; 总挥发性有机物<math>\leq 100\text{g/L}</math>, 必须符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5.水性漆: 甲醛含量<math>\leq 5\text{mg/kg}</math>; 苯系物(苯、甲苯、二甲苯、乙苯)含量总和<math>\leq 50\text{mg/kg}</math>; 乙二醇醚及其酯类(乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯)含量总和<math>\leq 10\text{mg/kg}</math>, 必须符合 GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》标准。</p> <p>6.三合一偏心连接件: 三合一偏心连接件偏心体抗压强度应<math>\geq 270\text{N}</math>, 三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应<math>\geq 630\text{N}</math>, 必须符合 GB/T 28203-2011 《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。五金配件必须符合 QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法, 乙酸盐雾试验 (ASSS) 法》。</p> |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

注：以上图片仅供参考

核心产品为：双人床

二、商务及其他要求

| 序号 | 商务条款 | 内 容                                                                                      |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 交货期  | 合同签订后接采购方通知后 20 个日历天，完成供货及安装                                                             |
| 2  | 质保期  | 验收合格后 5 年，质保期内产品产生质量问题，有供应商派人免费上门维修，不收取任何费用（人为损坏与低值易耗品除外）；自验收报告签字确认之日起，开始进入质保期。          |
| 3  | 售后服务 | 用户遇到使用问题，电话咨询不能解决的，中标人或厂家应在 2 小时内采取相应响应措施，48 小时内到达现场维修，保证采购人能够正常使用。提供售后服务方案、应急处置方案、保修承诺。 |
| 4  | 交货地点 | 采购人指定交货地点                                                                                |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | 付款方式       | 在签订合同后, 15 个日历天内, 采购人支付合同金额 30% 的货款, 待中标人的货物安装完毕并验收合格后 30 个日历天, 采购人将支付至结算金额 100% 的货款。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6  | 交付标准和方法    | 6.1 交付标准: 执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范, 采购文件及补充文件规定、投标文件承诺及采购合同约定。<br>6.2 中标供应商完成工作内容后向采购人提交使用单位验收确认表, 经采购人、供应商和使用单位确认后视为验收合格。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7  | 报价要求       | 1. 投标人的报价应包含为完成本招标文件提出的货物或服务 etc 全部相关工作所有可能发生的费用, 即投标总报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其他费用, 采购人概不负责。<br>2. 对本文件未列明, 而投标人认为必需的费用也需列入投标总报价。在合同实施时, 采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用, 并认为此项目的费用已包含在投标总报价中。<br>3. 根据省财政厅关于印发《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》的通知(鄂财绩发【2017】4 号), 涉及相关通用办公家具单品的, 不得超过限价要求。                                                                                                                                                    |
| 8  | 投标人综合实力    | 1. 具有“低 VOCs 家具产品认证”、“绿色供应链评价证书”五星级;<br>2. 具有《全国商品售后服务达标认证证书》五星级、《CTEAS 售后服务体系完善程度认证证书》七星级、《CTEAS 顾客满意度认证证书》七星级、《履约能力达标测评证书》5A 级;<br>3. 售后服务人员具有售后服务高级管理师资格证书;<br>4. 具有顾客满意度认证证书, 且通过的认证范围需包含但不限于: 软体家具、实木家具、油漆家具。                                                                                                                                                                                                          |
| 9  | 所投产品厂家综合实力 | 1. 具有“质量管理体系认证证书”、“环境管理体系认证证书”、“职业健康安全管理体系认证证书”、中国环境标志产品认证(十环)证书、中国环保产品认证证书(CQC)、人类工效学产品认证证书;<br>2. 具有 ISO14025 环境标志国际标准 III 型环境标志证书, 且覆盖范围包括但不限于: 木制家具、软体家具、实木家具, 其中木制家具甲醛释放量 $\leq 0.12\text{mg/L}$ ; 实木家具甲醛释放量 $\leq 0.12\text{mg/L}$ ; 软体家具甲醛释放量 $\leq 0.12\text{mg/L}$ ;<br>3. 具有“家具中有害物质限量认证证书”, 其中认证范围需包含但不限于: 桌类、柜架类、椅凳类、床类、沙发类;<br>4. 具有“能源管理体系认证证书”、“诚信管理体系认证证书”、“知识产权管理体系认证证书”、“温室气体核查证书”、“FSC 证书”、“测量管理体系认证证书”。 |
| 10 | 其他商务要求     | 1. 投标人提供 2018 年 1 月 1 日至今的单项类似项目业绩;<br>2. 投标人提供项目总体实施方案(包括但不限于生产组织方案、质量管理方案、现场安装方案、验收方案等);<br>3. 所投产品需提供国家认可的第三方质量检测机构出具有效的成品抽样检验合格报告;                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 违约责任 | <p>中标供应商的违约责任：</p> <p>11.1 所有中标内容均需按照采购文件指标要求进行检查核对后方可进行报验，不满足采购文件指标和响应承诺的，采购人有权不对其进行验收；同时中标供应商对不满足要求的内容承担违约责任。</p> <p>11.2 若非采购人原因，中标供应商逾期提供货物（工程或服务）的，中标供应商应向采购人支付逾期违约金，逾期违约金为每延误一天的赔偿费按或总价款的千分之五计收，直至提供货物（工程或服务）为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的 10%。一旦达到误期赔偿最高限额且仍无法按期提供货物（工程或服务）的，采购人有权终止合同。</p> |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 第四章 资格审查方法及标准

根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下资格审查方法及标准。

### 一、资格审查方法

公开招标采购项目开标结束后，采购人与集中采购机构成立资格审查小组，依据法律、法规及招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人资格是否合格。

### 二、资格审查标准

#### 1. 资格证明文件审查

所递交的资格证明文件出现不符合下列情形之一或不足以证明其符合下列情形之一的，应视为资格审查不合格，并按照**无效投标处理**：

- 1.1 应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，需提供**营业执照或事业单位法人证书或执业许可证（非企业专业服务机构）或个体工商户营业执照等证明文件（法人的分支机构不能独立承担民事责任，不得以分支机构的身份参加政府采购活动，只能以法人身份参加，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的除外）及盖章的《资格条件承诺函》（格式详见招标文件第七章）**
- 1.2 无政府采购回避事项的书面声明。（格式参见第七章附件《资格条件承诺函》）
- 1.3 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的查询结果截图（无需投标人提供截图，以集中采购代理机构或采购人在开标截止当日查询截图为准）；
- 1.4 招标文件第一章“投标人资格要求”中有特殊要求的，投标人应提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；
- 1.5 符合联合体投标相关规定和要求的；
- 1.6 投标人认为需提供的其它相关资格证明材料；

#### 2. 确定资格审查合格投标人

2.1 资格审查小组按照本章“资格审查方法及标准”，对各投标人资格证明文件进行审查。资格审查小组依据对各投标人资格证明文件的审查结果，确定资格审查合格的投标人，并形成书面的资格审查报告。

2.2 资格审查合格投标人不足 3 家的，不进行评标。

2.3 资格审查未通过的投标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的资格审查情况。

附表 1：资格审查表

| 序号 | 资格要求                                                                                                                          |                             | 须提供的资料                                                                                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定                                                                                                         | 具有独立承担民事责任的能力               | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证（非企业专业服务机构）或个体工商户营业执照等证明文件<br>法人的分支机构不能独立承担民事责任，不得以分支机构的身份参加政府采购活动，只能以法人身份参加，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的除外。分支机构参与投标的，应提供分支机构的营业执照或执业许可证和总公司（总所）对分支机构（分所）的授权。 |
|    |                                                                                                                               | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度         | 需提供盖章的《资格条件承诺函》，承诺满足条件（格式详见招标文件第七章）                                                                                                                                           |
|    |                                                                                                                               | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录         |                                                                                                                                                                               |
|    |                                                                                                                               | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |                                                                                                                                                                               |
|    |                                                                                                                               | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力         | 投标人履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料<br>投标人也可按照招标文件第七章《资格条件承诺函》的格式根据自身实际情况进行承诺满足本条。                                                                                                      |
|    |                                                                                                                               | 法律、行政法规规定的其他条件              | 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。<br>投标人也可按照招标文件第七章《资格条件承诺函》的格式根据自身实际情况进行承诺满足本条。                                                                                                         |
| 2  | <p>2.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。</p> <p>2.2 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。</p> |                             | 无政府采购回避事项的书面声明。需提供盖章的《资格条件承诺函》（格式详见招标文件第七章）                                                                                                                                   |

|   |                                                |                                                                                                                                    |
|---|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）查询结果截图（以投标截止当日查询结果为准），由采购人和集中采购机构查询并打印存档。                              |
| 4 | 本项不接受联合体投标                                     | 本项目不接受联合体投标。                                                                                                                       |
| 5 | 本项目仅面向中小企业采购，供应商应为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业          | 需提供盖章的中小企业声明函（所填“企业类型”与所填“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”对应的企业类型须保持一致，否则按无效投标处理）；<br>监狱企业应提供由省级监狱局、戒毒局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《声明函》。 |

备注：

（1）所有证书、证明文件包括按要求提供的官网截图必须是真实可查证的，须注明资料来源。资格证明文件应为原件的扫描件。所有证明材料须清晰可辨认，如因证明材料模糊无法辨认，缺页、漏页导致无法进行评审认定的责任由供应商自负。如发现弄虚作假将按照有关规定严肃处理。证明材料仅限于投标单位本身，参股或控股单位及独立法人子公司的材料不能作为证明材料，但投标单位兼并的企业材料可作为证明材料。

（2）对于投标文件中有任何一条不满足上表要求的将导致其投标无效，不进入下一项评审。

## 第五章 评标方法、程序及标准

根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下评标办法、程序及标准。

### 一、评标方法

本项目评标采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序及标准

评标委员会按以下工作程序进行评标：符合性审查、澄清有关问题、综合比较和评价、确定中标候选人名单。

#### （一）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

符合性审查合格投标人不足 3 家的，不进行综合比较和评价；提供相同品牌产品的或提供的核心产品品牌不同的不同投标人按一家投标人计算。

符合性审查存在下列情形之一的按照无效投标处理：

1. 投标总报价超过项目（分包）预算金额或最高限价；
2. 合同履行期限不满足招标文件要求的；
3. 投标有效期不满足招标文件要求；
4. 投标人未使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章或扫描上传加盖单位公章的电子投标文件；要求“签字”的地方，投标人未使用 CA 数字证书加盖法定代表人的个人电子印章或电子签名章或扫描上传法定代表人签字或盖章的电子投标文件（投标文件签字人非法定代表人的，未提供有效的《法定代表人授权书》）；
5. 投标文件中有采购人不能接受的附加条件；
6. 投标人存在法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形。

附表 2：符合性审查表

| 序号 | 条款要求 | 审查内容 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|   |                                                                                                                                               |                                            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 | 投标总报价不超过项目（分包）预算金额或最高限价；                                                                                                                      | 投标人在《开标一览表》中填写的报价信息                        |
| 2 | 合同履行期限满足招标文件要求的；                                                                                                                              | 投标人在《开标一览表》中填写的合同履行期限（合同履行期限的要求详见本文件第一章）   |
| 3 | 投标有效期满足招标文件要求                                                                                                                                 | 投标有效期不得少于 90 天，供应商可在《投标书》或《开标一览表》中相应位置进行填写 |
| 4 | 投标人使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章或扫描上传加盖单位公章的电子投标文件；要求“签字”的地方，投标人使用 CA 数字证书加盖法定代表人的个人电子印章或电子签名章或扫描上传法定代表人签字或盖章的电子投标文件（投标文件签字人非法定代表人的，提供有效的《法定代表人授权书》） | 投标人需要按照文件要求进行盖章。                           |
| 5 | 投标文件中不含有采购人不能接受的附加条件；                                                                                                                         | 评审专家对投标人的投标文件进行审查                          |
| 6 | 投标人不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形。                                                                                                                  | 评审专家对投标人的投标文件进行审查                          |

## （二）澄清有关问题

1. 评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2. 投标人应按照评标委员会要求的澄清内容在规定时间内做出澄清。投标文件报价出现前后不一致的，按照本节第 3 条规定进行修正，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.1 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

3.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

3.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本节第 4 条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，按照**无效投标处理**。

4. 投标人的澄清、说明或者补正是其投标文件的有效组成部分。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子签章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并于规定时间内上传至武汉市东西湖区政府采购电子交易系统。

### （三）综合比较与评价

评标委员会应当按照本章中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术、服务评估，综合比较与评价。

#### 1.商务评议

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行评议，并依据本章“评审因素及评分标准”中的商务评议进行综合比较和评分。

#### 2.技术评议

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行评议，并依据本章“评审因素及评分标准”中的技术评议进行综合比较和评分。

#### 3.价格评议

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行价格评议（执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素），价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分计算详见本章“评审因素及评分标准”中的具体计算公式。

3.1 **报价合理性说明：**评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的

报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为**无效投标处理**。

### **3.2 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除：**

3.2.1. 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.2.2. 小型和微型企业应出具《中小企业声明函》；监狱企业应提供由省级监狱局、戒毒局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《声明函》。

## **4.相同品牌处理原则**

- 4.1 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
- 4.2 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定一个**核心产品**（采购清单中作“相同〈或同一〉品牌”实质性要求的产品，视为一个核心产品），并以“**核心产品**”在招标文件中标注。

## **5.计分办法**

- 5.1 集中采购机构对各评委的总分进行复核。各项统计结果均精确到小数点后两位。
- 5.2 各投标人的最终得分为评委所评定分数的算术平均值。

### **（四）推荐中标候选人名单或确定中标人**

1. 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、程序及标准，对投标文件进行评审。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2. 评标委员会依据评标结果,按各投标人的评审后得分由高到低的顺序向采购人推荐得分前三名的进入中标候选人名单,并形成书面的评标报告。
3. 中标候选人并列的,由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定中标人。
4. 评标委员会应当在评标报告上签字,对自己的评审意见承担法律责任。对评标报告有异议的,应当在评标报告上签署不同意见,并说明理由,否则视为同意评标报告。

### 三、评审因素及评分标准

(1) 本次招标采用综合评分法，综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

#### (2) 评审因素及评分标准

| 序号  | 评审项           | 评审因素 | 分值 | 评分标准                                                                                                                                                                                                      |
|-----|---------------|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | 价格部分          |      | 30 | 价格分统一采用合理低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：<br>$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30\% \times 100 \text{ 分}$                                              |
| 2.1 | 商务部分<br>(30分) | 企业实力 | 3  | 所投产品生产厂家具备有效的“质量管理体系认证证书”、“环境管理体系认证证书”、“职业健康安全管理认证证书”每提供一项得1分，满分3分，未提供的不得分。(1. 认证范围应包括但不限于：木制家具、软体家具、实木家具的设计、开发、生产、销售、安装和售后服务；2. 需提供证书清晰影印件并加盖公章)                                                         |
| 2.2 |               |      | 3  | 所投产品生产厂家取得有效的中国环境标志产品认证(十环)证书、中国环保产品认证证书(CQC)、人类工效学产品认证证书，每提供一项得1分，满分3分，未提供的不得分。(需提供证书清晰影印件并加盖公章)                                                                                                         |
| 2.3 |               |      | 3  | 所投产品生产厂家具有“能源管理体系认证证书”、“诚信管理体系认证证书”、“知识产权管理体系认证证书”、“温室气体核查证书”、“FSC证书”、“测量管理体系认证证书”，全部提供得3分，缺1项扣0.5分，扣完为止。(需提供证书清晰影印件并加盖公章)                                                                                |
| 2.4 |               | 环保措施 | 4  | 所投产品生产厂家具有ISO14025环境标志国际标准III型环境标志证书，且覆盖范围包括但不限于：木制家具、软体家具、实木家具，其中木制家具甲醛释放量 $\leq 0.12\text{mg/L}$ ；实木家具甲醛释放量 $\leq 0.12\text{mg/L}$ ；软体家具甲醛释放量 $\leq 0.12\text{mg/L}$ ；满足要求得2分，缺项或不满足不得分。(需提供清晰影印件并加盖公章) |
|     |               |      |    | 所投产品生产厂家具有“家具中有害物质限量认证证书”，其中认证范围需包含但不限于：桌类、柜架类、椅凳类、床类、沙发类，满足要求得2分，缺项或不满足不得分。(需提供清晰影印件并加盖公章)                                                                                                               |
| 2.5 |               |      | 2  | 所投产品生产厂家具有“低VOCs家具产品认证”得1分；“绿色供应链评价证书”五星级得1分，满分2分，不提供不得。(需提供清晰影印件并加盖公章)                                                                                                                                   |

|      |            |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|------------|---------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.6  |            | 业绩      | 6  | 投标人提供 2018 年 1 月 1 日至今的单项类似项目业绩，每提供一份得 1 分，满分 6 分。应提供项目业绩合同证明文件（合同首页、采购金额、签约日期、双方盖章页）、验收证明；材料不全或不满足不得分。（需提供清晰影印件并加盖公章）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.7  |            |         | 4  | 投标人获得《全国商品售后服务达标认证证书》五星级、《CTEAS 售后服务体系完善程度认证证书》七星级、《CTEAS 顾客满意度认证证书》七星级、《履约能力达标测评证书》5A 级，提供齐全得 4 分，缺 1 项扣 2 分，缺 2 项不得分。（提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台（ <a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a> ）查询截图并加盖公章）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.8  |            | 售后服务    | 1  | 供应商售后服务人员取得售后服务高级管理师资格证书的，每提供 1 个得 0.5 分，满分 1 分。（需提供清晰影印件并加盖公章）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.9  |            |         | 2  | 供应商具有顾客满意度认证证书，且通过的认证范围需包含但不限于：软体家具、实木家具、油漆家具，满足要求得 2 分；缺项或不满足不得分。（提供证书清晰影印件及全国认证认可信息公共服务平台（ <a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a> ）查询截图并加盖公章）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.10 |            |         | 2  | 对投标人的售后机构设置情况、售后人员配备情况、售后服务响应时间、保修承诺、应急处置方案、技术服务方案等进行综合打分，科学合理、细致详实、响应及时的，得 2 分；较为科学合理、相对细致详实、响应较为及时的，得 1 分；不科学不合理、粗略、响应缓慢或未提供的得 0 分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.1  | 技术部分（40 分） | 原材料检测报告 | 18 | <p>所投原材料需提供2021年1月以后由检测机构出具的合格检验报告，每提供一项原材料的检测报告，得1.5分，满分18分；</p> <p>1、实木封边条：含水率8%~16%，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/L}</math>。必须符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。（满足要求得 1.5 分）</p> <p>2、白乳胶，游离甲醛<math>\leq 0.10\text{g/kg}</math>；苯<math>\leq 0.02\text{g/kg}</math>；甲苯+二甲苯<math>\leq 0.02\text{g/kg}</math>；总挥发性有机物<math>\leq 100\text{g/L}</math>，必须符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。（满足要求得 1.5 分）</p> <p>3、三合一偏心连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度应<math>\geq 270\text{N}</math>，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应<math>\geq 630\text{N}</math>，必须符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。（满足要求得 1.5 分）</p> <p>4、海绵：优质海绵，具有硬度适中，不变形等特点；优质定型海绵，海绵回弹率<math>\geq 40\%</math>，拉伸强度<math>\geq 120\text{KPa}</math>，伸长率<math>\geq 145\%</math>，撕裂强度<math>\geq 2.5\text{N/cm}</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 90\text{KPa}</math>，恒定负荷反复压陷疲劳性能<math>\leq 30\%</math>，必须符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》、HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》标准。（满足要求得 1.5 分）</p> <p>5、人造革（超纤皮）：PH II级：6.0~9.0，甲醛 II级：<math>\leq 20\text{mg/kg}</math>，可萃取的重金属铬（六价）II级：<math>\leq 0.2\text{mg/kg}</math>，可萃取的重金属汞<math>\leq 0.005\text{mg/kg}</math>，重金属总量铅<math>\leq 4\text{mg/kg}</math>，重金属总量镉<math>\leq 2\text{mg/kg}</math>，可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料：4-氨基联苯<math>\leq 5\text{mg/kg}</math>，联苯胺<math>\leq 5\text{mg/kg}</math>，4-氯邻甲苯胺<math>\leq 5\text{mg/kg}</math>，2-萘胺<math>\leq 5\text{mg/kg}</math>，色牢度（沾色）耐水<math>\geq 4</math>级，耐酸汗液<math>\geq 4</math>级，耐碱汗液<math>\geq 4</math>级，耐干摩擦<math>\geq 4</math>级，必须符合 GB/T</p> |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>22808-2008《皮革和毛皮化学试验五氯苯酚含量的测定》、QB/T 4045-2010《聚氨脂家居用合成革安全技术条件》标准。（满足要求得 1.5 分）</p> <p>6、木皮贴面：应选用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>，含水率 7%-13%，甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>，必须符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。（满足要求得 1.5 分）</p> <p>7、橡木：经脱脂烘干处理，含水率 8%-16%，经平刨处理，不带树皮，无昆虫侵蚀；必须通过 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》，GB/T1637-1997《中国主要主材名称》，GB/T18513-2001《中国主要进口木材名称》，GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》标准（满足要求得 1.5 分）</p> <p>8、中密度纤维板：应选用 ENF 级环保中密度纤维板，甲醛释放量：气候箱法 ENF：<math>\leq 0.02\text{mg/m}^3</math>；含水率：3.0%~13.0%；密度：<math>0.65\text{g/cm}^3</math>~<math>0.80\text{g/cm}^3</math>（其它各项性能符合指定类型要求时，允许偏差<math>\pm 10\%</math>，即 0.585-0.880）；板内密度偏差<math>\pm 10.0\%</math>；内结合强度<math>\geq 0.60\text{MPa}</math>；静曲强度<math>\geq 25.0\text{MPa}</math>，弹性模量<math>\geq 3200\text{MPa}</math>，表面胶合强度<math>\geq 1.30\text{MPa}</math>，挥发性有机化合物（苯）<math>\leq 2.0\text{ug/m}^3</math>，挥发性有机化合物（甲苯）<math>\leq 2.0\text{ug/m}^3</math>，挥发性有机化合物（二甲苯）<math>\leq 2.0\text{ug/m}^3</math>，总挥发性有机化合物（TVOC）<math>\leq 50\text{ug/m}^3</math>。基材必须符合 GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木制地板》、GB/T 11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》和 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。（满足要求得 1.5 分）</p> <p>9、水性漆：甲醛含量<math>\leq 5\text{mg/kg}</math>；苯系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和<math>\leq 50\text{mg/kg}</math>；乙二醇醚及其酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯）含量总和<math>\leq 10\text{mg/kg}</math>，必须符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准。（满足要求得 1.5 分）</p> <p>10、导轨：其中过载、功能性能合格，耐久性 80000 次无缺陷，结构强度 200N 无缺陷，180h 乙酸盐雾测试后达到 10 级。必须符合 QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法，乙酸盐雾试验（ASSS）法》。（满足要求得 1.5 分）</p> <p>11、铰链：其中过载、功能性能合格，耐久性 80000 次无缺陷，乙酸盐雾测试 180h 耐腐蚀等级达到 10 级。必须符合 QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法，乙酸盐雾试验（ASSS）法》。（满足要求得 1.5 分）</p> <p>12、锁具：其中锁头、钥匙外观、涂层件外观、涂层件附着力、牙花数、锁头固定连接静拉力、锁头固定连接扭矩均为合格，160h 乙酸盐雾测试后达到 10 级。必须符合 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法，乙酸盐雾试验（ASSS）法》、QB/T 1621-2015《家具锁》。（满足要求得 1.5 分）</p> <p>评审依据：提供由质量监督检验机构或具有资质的第三方检测机构出具</p> |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |  |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--|--------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |  |        |    | 的带“CMA”和“CNAS”标志的检验报告并加盖投标人公章，检验报告上受检单位必须是投标人或所投产品制造商，且检验内容及检验依据必须符合招标文件的要求，不符合要求不得分。（需提供清晰影印件并加盖公章）                                                                                                                                                                                         |
| 3.2 |  | 成品检测报告 | 15 | 所投产品需提供国家认可的第三方质量检测机构出具有效的成品抽样检验合格报告，检测依据 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》和 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的技术要求包括：办公桌、电脑桌、会议桌、床、床头柜、文件柜、餐桌、餐椅、皮沙发、办公椅，每提供一项成品检测报告的，得 1.5 分，满分 15 分，不提供不得分。评审依据：提供由质量监督检验机构或具有资质的第三方检测机构出具的带“CMA”和“CNAS”标志的检验报告并加盖投标人公章，检验报告上受检单位必须是投标人或所投产品制造商，不符合要求不得分。（需提供清晰影印件并加盖公章） |
| 3.3 |  | 总体实施方案 | 7  | 评委根据投标人提供的项目总体实施方案（包括但不限于生产组织方案、质量管理方案、现场安装方案、验收方案等）综合评分：<br>方案完整，科学性、合理性、操作性强的，得 7 分；<br>方案完整性、科学性、合理性、实际可操作性一般的，得 4 分；<br>方案完整性、科学性、合理性、实际可操作性较差的，得 2 分；<br>未提供相关内容不得分。                                                                                                                    |

## 第六章 合同书格式（参考）

（根据《政府采购法》和《民法典》相关规定，采购人和中标人之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

### 合 同 书

项目名称：

合同编号：

签订日期：

签订合同地点：

本合同由（采购人）（以下简称“甲方”）与（中标人）（以下简称“乙方”）签订。  
乙方以总金额万元人民币（用大写数字书写）向甲方提供如下货物（工程或服务）：

经双方协商，同意按下列条文执行：

1. 本合同甲、乙双方应遵守国家颁布的《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》，并各自履行应负的全部责任和义务。

2. 甲方保证按合同条款规定的时间和方式付给乙方到期应付的合同款，并承担应负的责任和义务。

3. 乙方保证按合同条款规定的内容和工期（服务期限）向甲方提供合格的货物（工程或服务），并承担应负的责任和义务。

4. 合同文件。下列文件为本合同不可分割的部分：

4.1 招标文件（项目编号：\_\_\_\_\_）；

4.2 中标的投标文件；

4.3 合同书；

4.4 合同条款；

4.5 集中采购机构发出的中标通知书；

4.6 附件；

4.6.1 甲方在招标期间发布的所有补充通知;

4.6.2 乙方在投标期内补充的所有文件;

4.6.3 乙方在投标时随同投标文件一起递送的资料及附图;

4.6.4 在商洽本合同时, 双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

5. 合同范围和条件。本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

6. 货物(工程或服务)及数量。本合同所提供的货物(工程或服务)及数量详见招标文件的要求及乙方投标文件中的承诺。

7. 付款条件。本合同的付款条件按招标文件规定执行。

8. 合同金额。合同总金额见合同书, 分项价格在乙方的投标报价表中有明确规定。

9. 工期和交货(服务)地点。本合同中货物(工程或服务)的工期、交货(服务)地点在招标文件中有明确规定。

10. 合同生效。本合同经甲、乙双方授权代表签字和加盖公章(或合同专用章)后生效。如招标申请公证的, 合同需经公证机构公证后生效。

11. 合同的份数。本合同正本一式\_\_份, 甲方执\_\_份, 乙方执\_\_份; 副本一式\_\_份, 甲方执\_\_份, 乙方执\_\_份。

12. 合同的失效。本合同在合同价款全部结清后失效。

甲 方:

乙 方:

单位名称(盖章):

单位名称(盖章):

单位地址:

单位地址:

法人代表授权人(签字):

法人代表授权人(签字):

联 系 人:

联 系 人:

电 话:

电 话:

传 真:

传 真:

邮政编码:

邮政编码:

开户银行:

开户银行:

账 号:

账 号:

税 号:

税 号:

## 第七章 投标文件格式（参考）

# 东西湖区政府采购

## 投 标 文 件

项目编号：

项目包号：

采购人：

项目名称：

投标人名称：

二 0 年 月

## 投标文件组成

由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和审查。具体内容应包括但不限于以下内容：

### 一、投标书

1. 投标书
2. 投标货物清单
3. 法定代表人身份证明
4. 法定代表人授权书
5. 投标人的资格声明
6. 项目服务要求响应、偏离说明表

.....

### 二、资格证明部分

1. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2. 按照第四章自查表要求提供相应资料或提供承诺函.....

### 三、报价文件

1. 开标一览表
2. 投标报价明细表
3. 中小企业声明函
4. 残疾人福利性单位声明函

.....

### 四、商务文件

1. 项目负责人、技术负责人简历表
2. 项目班子成员情况表
3. 投标人类似项目业绩表

.....

### 五、技术文件

.....

说明：

1. 武汉市东西湖区政府采购电子交易系统支持投标文件一键签章功能，投标人使用一键签章功能即代表投标人认可投标文件所有盖章页面当前页的内容；
2. 投标文件的服务文件的编制原则，一是按招标文件要求，提供相应说明、资料、表格以证明所投服务是否响应招标文件要求；二是对应评分标准，充分体现所投服务对于评分标准的响应程度和优势。

## 投标书

武汉市东西湖区政府采购中心：

依据贵方（项目名称）项目（项目编号：        ）招标的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人全称）提交投标文件。

在此，我方宣布同意如下：

1. 《开标一览表》中规定的应提交和交付的（包号）货物（工程或服务）投标总价（费率）为（注明币种，并用大写和小写表述投标总价）；
2. 按招标文件的约定履行合同责任和义务；
3. 已详细审查全部招标文件，包括（修正或补充文件）（如果有的话），对此无异议；
4. 投标有效期为自递交投标文件截止之日起，共    个日历日；
5. 提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；
6. 与投标有关的一切正式往来信函请寄： 。

投标人：

地 址：

电话/传真：电

子邮件：投标人

（公章）：投标日

期：开户银行：

账号/行号：

投标货物清单

项目编号：

项目名称：

所投包号：

| 序号  | 货物（工程或服务）名称 | 主要规格、技术参数 | 数量 | 制造商/产地及国家 | 制造商企业类型    |
|-----|-------------|-----------|----|-----------|------------|
| 1   |             |           |    |           | 大/中/小/微型企业 |
| 2   |             |           |    |           |            |
| 3   |             |           |    |           |            |
| 4   |             |           |    |           |            |
| 5   |             |           |    |           |            |
| 6   |             |           |    |           |            |
| ... |             |           |    |           |            |

说明：1. 此表为货物清单，投标人应提供所投货物详细的供货范围，包括主要配件及生产厂家、备品备件等。

2. 各项货物详细技术规格、参数及要求性能，应另页描述。

投标人（公章）：

投标日期：

# 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别：

年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（公章）：

投标日期：

粘贴法定代表人身份证（清晰影印件）

## 法定代表人授权书

武汉市东西湖区政府采购中心：

兹授权\_\_\_\_\_同志为我单位参加贵方组织的\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）采购活动的投标人授权代表，全权代表我公司处理在项目采购活动中的一切事宜。代理期限从\_\_年\_\_月\_\_日起至\_\_年\_\_月\_\_日止。

被授权代表无转委托权。

授权单位（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

签发日期：年月日

附：

投标人授权代表单位名称：

职务： 性别：

身份证号码：

电话：

粘贴被授权人身份证（清晰影印件）

注：若参与本项目投标的供应商属于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业，该授权书中“法定代表人（签字或盖章）”处可由分公司负责人签字或盖章。

## 投标人的资格声明

### 1. 名称及基本情况:

- (1) 投标人:
- (2) 地址:        邮编:  
      电话:        传真:
- (3) 成立或注册日期:
- (4) 单位性质:
- (5) 法定代表人或主要负责人:
- (6) 员工人数:
- (7) 注册资本:
- (8) 实收资本:
- (9) 上年末资产负债率:

#### 1) 固定资产

原 值:            净 值:

2) 流动资金:

3) 长期负债:

4) 短期负债:

### 2. 与投标货物的生产、销售和服务有关的情况:

服务网点分布 (可另行附表):

| 销售服务网点名称和地址 | 主要服务范围 | 服务人员数 | 内部等级 |
|-------------|--------|-------|------|
|             |        |       |      |
|             |        |       |      |

### 3. 投标人认为需要声明的其它情况:

兹证明上述声明是真实的、正确, 并提供了全部能提供的资料和数据, 同意按照集中采购机构要求出示有关证明文件。

投标人 (公章):

电 话:

投标日期: 年 月 日

## 资格条件承诺函

**(投标人应根据本单位实际情况进行声明)**

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条的规定：

- (一) 具有独立承担民事责任的能力；
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录且无纳税、社保的失信记录；
- (五) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (六) 与其他参加该项目同一合同项下政府采购的供应商负责人不是同一人，且与其他参加该项目同一合同项下政府采购的供应商不存在直接控股关系或管理关系；

未参与该项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

- (七) 法律、行政法规规定的其他条件。

若有虚假，一经查实，我单位承担一切责任，并承担由此造成的一切损失。

特此承诺。

采 购 人：

项目名称：

项目编号：

包 号：

投标人（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

投标时间： 年 月 日

## 项目技术要求响应、偏离说明表

项目编号：

项目名称：

所投包号：

| 序号  | 招标文件项目技术要求条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 |
|-----|--------------|------------|------|
| 1   |              |            |      |
| 2   |              |            |      |
| 3   |              |            |      |
| 4   |              |            |      |
| 5   |              |            |      |
| 6   |              |            |      |
| ... |              |            |      |

- 说明：1. 投标人应按招标文件第三章“项目技术要求”中条款进行逐项说明是否满足要求并按招标文件要求提供证明文件，如有偏离, 投标人应详细说明；偏离说明与详细说明不一致的以详细说明为准。
2. 如全部满足“项目技术要求”全部内容，可在首行填写“全部满足”；如本表仅加盖公章未 填写内容，则视为全部满足，相应责任由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标日期：

## 总公司授权书（如为分公司投标则须提供）

武汉市东西湖区政府采购中心：

本授权书声明：注册于（总公司单位地址）的\_\_\_\_\_（总公司单位名称），授权\_\_\_\_\_（分公司单位名称），以本公司名义参加\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（项目编号）投标，

对于该公司在参与此项目产生的任何法律、经济后果，本公司愿意承担相应的法律责任。

授权有效期限从 年 月 日起至 年 月 日止。

授权总公司（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权分公司（公章）：

签发日期： 年 月 日

## 开标一览表

项目名称：

项目编号：

所投包号：

|                     |                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投标总报价               | (单位：万元)                                                                                                                                                                     |
| 合同履行期限<br>(交货期、质保期) |                                                                                                                                                                             |
| 拟投核心产品品牌            |                                                                                                                                                                             |
| 拟投核心产品型号            |                                                                                                                                                                             |
| 拟投核心产品属性            | <input type="checkbox"/> 国内货物 <input type="checkbox"/> 进口货物 <input type="checkbox"/> 节能 <input type="checkbox"/> 节水 <input type="checkbox"/> 环保 <input type="checkbox"/> 创新 |
| 投标有效期               |                                                                                                                                                                             |
| 备注                  |                                                                                                                                                                             |

说明：1. 价格应按照招标文件第二章“投标人须知”中第 12 条的要求进行报价。

2. 所有价格均用人民币表示，单位为万元。

投标人（公章）：

投标日期：

## 投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

所投包号：

| 序号  | 名称   | 品牌型号<br>规格 | 数量 | 制造商全<br>称 | 单价 | 总价 | 备注 |
|-----|------|------------|----|-----------|----|----|----|
| 1   | 货物 1 |            |    |           |    |    |    |
| 2   | 货物 2 |            |    |           |    |    |    |
| 3   | 货物 3 |            |    |           |    |    |    |
| 4   | 货物 4 |            |    |           |    |    |    |
| 5   | 货物 5 |            |    |           |    |    |    |
| ... |      |            |    |           |    |    |    |
|     |      | 合计         |    |           |    |    |    |

说明：

1. 所有价格均用人民币表示，单位为元。
2. 报价明细表合计应与《开标一览表》中的投标总报价一致。
3. 未提供详细的货物报价明细，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标日期：

## 中小企业声明函

(非中小微企业请勿填写本声明函)

武汉市东西湖区政府采购中心：

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加          (单位名称)          的          (项目名称)          采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.           (标的名称)          , 属于          (请填写“采购文件”中明确的所属行业)          行业; 制造商为          (企业名称)          , 从业人员          人, 营业收入为          万元, 资产总额为          万元(从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据, 无上一年度数据的新成立企业可不填报), 属于          (中型企业、小型企业、微型企业)          ;

2.           (标的名称)          , 属于          (请填写“采购文件”中明确的所属行业)          行业; 制造商为          (企业名称)          , 从业人员          人, 营业收入为          万元, 资产总额为          万元(从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据, 无上一年度数据的新成立企业可不填报), 属于          (中型企业、小型企业、微型企业)          ;

.....

以上企业, 不属于大企业的分支机构, 不存在控股股东为大企业的情形, 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

说明: 1. 以联合体方式参与项目投标的供应商, 应由联合体各方盖章。

2. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据, 无上一年数据的新成立企业可不填报。

投标人(公章):

日 期:

## 残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位请勿填写本声明函）

武汉市东西湖区政府采购中心：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位（详见“残疾人福利性单位应当满足的条件”），且本单位参加\_\_\_\_（采购人）的项目（项目编号：\_\_\_\_\_）采购活动由本单位承担工程（或提供服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

**说明：**1、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与残疾人福利性单位之间不得存在投资关系。

2、以联合体方式参与项目投标的供应商，应由联合体双方签字盖章。

投标人（公章）：

投标日期：

**享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：**

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

项目负责人、技术负责人简历表

项目编号：

项目名称

所投包号：

|            |      |               |      |               |  |
|------------|------|---------------|------|---------------|--|
| 姓 名        |      | 性 别           |      | 年 龄           |  |
| 职 务        |      | 职 称           |      | 学 历           |  |
| 参加工作<br>时间 |      | 从事本行业<br>工作年限 |      | 个人专业资<br>质及证书 |  |
| 个人简介       |      |               |      |               |  |
|            |      |               |      |               |  |
| 类似项目经验     |      |               |      |               |  |
| 项目单位       | 项目名称 | 项目内容          | 项目金额 | 项目时间          |  |
|            |      |               |      |               |  |
|            |      |               |      |               |  |
|            |      |               |      |               |  |
|            |      |               |      |               |  |
|            |      |               |      |               |  |

说明：投标文件正本应附完整的相关证明材料清晰影印件，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标日期：

# 项目班子成员情况表

项目编号：

项目名称：

所投包号：

| 序号  | 姓 名 | 专 业 | 年 龄 | 从事本行业<br>工作年限 | 在本项目中承<br>担的工作 | 个人专业资质<br>及证书 |
|-----|-----|-----|-----|---------------|----------------|---------------|
| 1   |     |     |     |               |                |               |
| 2   |     |     |     |               |                |               |
| 3   |     |     |     |               |                |               |
| 4   |     |     |     |               |                |               |
| 5   |     |     |     |               |                |               |
| 6   |     |     |     |               |                |               |
| ... |     |     |     |               |                |               |

说明：投标文件正本应附完整的相关证明材料清晰影印件，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标日期：

# 投标人类似项目业绩表

项目编号：

项目名称：

所投包号：

|                |  |
|----------------|--|
| 项目单位名称         |  |
| 项目名称           |  |
| 项目单位联系人姓名及联系方式 |  |
| 项目金额           |  |
| 项目负责人姓名        |  |
| 项目时间           |  |
| 项目内容           |  |

说明：1. 每个合同应单独附表，并附上相关证明材料，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

2. 项目内容请详细说明所承担的具体工作内容等。

投标人（公章）：

投标日期：